Gift of
BERN DIBNER

2 Bl w, 67 Bl, 2 Bl w

24 gefalt. Tafeln

(Bl 18 unbeschrieb.)

(Bl 1 fehlt ob. rechte Ecke)

(gering fleck.)

cal in

684

Traité de Méchanique

Par Le mot de Méchanique nous entendons
une Science qui Examine Les propriétés du
Mouvement par Lesquelles on conclut L'effet des
Machines qui servent à soutenir quelque ou faire
mouvoir Le corps.

On appelle ordinairement Statique La partie
de cette Science qui examine Les propriétés du
Mouvement et méchanique celle que L'on applique
aux Machines.

On sçait en gros ce que c'est que le Mouvement
et Le Repos, mais nous L'examinerons dans le
premier Livre; principalement dans Les corps
durs et Sans Repos.

Dans Le second Livre on examinera Le
Mouvement des Corps à Repos.

Dans Le troisieme Le Mouvement des corps
à Pression.

Dans Le quatriesme on se servira des
Connoissances que l'on aura acquises dans les
Livres precedants pour L'effet des machines.

Traite De Mechanique. Livre I.

Du Mouvement des corps
Durs Sans Ressorts

Chapitre I

Du Mouvement en general

Tout Le Monde convient qu'un corps est
en Repos Lorsqu'en Le comparant à quelque
Etendue il garde toujours La même Situation,
Et qu'il en est en Mouvement Lorsqu'il change de
Situation on n'examine point si l'étendue
à laquelle on compare ce corps est elle même
en Mouvement ou en Repos par ce que pour
en juger il La faudroit comparer à quelque autre
Ce qui jroit à l'infiny

Les Philosophes Comparent Les corps à différentes choses pour juger de Leurs Mouvements, et de leur Repos, car 1.^o Epicuriens Les comparent à cette vaste Étendue qui comprend tout le monde, et dans laquelle on connoit une infinité de parties qui sont en Repos; Les unes à l'égard des autres

2.^o Les aristoteliens à des points fixes dans le firmament comme Le Zenith, Le pôle de l'orient

3.^o Le commun des hommes à la terre &c.

4.^o Les Cartesiens à la matière qui environne immédiatement ceux dont on examine Le Repos et Le Mouvement, outre Les quatre choses on peut s'imaginer une infinité d'autres et de plus on peut

Encore comparer ce corps à un autre qu'il rencontre;

Et dont on veut examiner L'Effet comme Le

Mouvement d'une Boule à l'égard d'une autre —

Boule.

D'où il suit qu'on peut comparer un corps qui est

en Repos et en Mouvement à deux sortes d'Etendue.

1: A une Etendue contre Laqu'elle on ne considere point d'action, et c'est ce que nous appellerons être en Mouvement et en Repos absolu.

2: A une Etendue on a un autre corps contre lequel nous considerons quelque action, et c'est ce que nous appellerons être en Mouvement et en Repos

Relatif.

Dans Le Mouvement absolu on considere la détermination du corps mobile sa vitesse et sa masse.

- fig^{re} I. 1. La détermination d'un corps mobile ou sa direction et le côté, vers Lequel ce corps se meut ou vers où il se Meut, et ce côté se marque par une
2. Ligne droite ou par plusieurs Lignes paralleles de sorte que 1. plusieurs corps ont même
3. détermination Lorsqu'ils se meuvent dans Les Lignes droites paralleles vers un même côté

4. Certe quoiqu'ils ne se meuvent pas dans la
 même. Ligne de direction & un corps change
 de terminaison. Lorsqu'il change de sorte ou de
 Ligne droite & un Corps qui se meut dans une
 Ligne courbe change à tout moment de terminaison
 Et si la ligne de direction dans chaque instant
 est une Ligne droite qui touche la courbe au
 point où il se rencontre.

2. La vitesse est la lenteur d'un corps mobile.
 Et le plus ou le moins de chemin que fait ce corps
 dans un certain temps, cette vitesse ou cette lenteur
 se mesure par des degrés de force que si l'on dit qu'un
 Corps est un degré de vitesse. Lorsqu'il parcourt,
 une toise dans une minute, on dira que ce corps
 aura 2. 3. 4 degrés de vitesse, lorsqu'il parcourra
 2. 3. 4 toises dans une Minute.

En déterminant Les degrés de vitesse nous avons
 Comparé Le corps mobile, à une Étendue dans

Laquelle nous ne considérons point Le Mouvement
ni Le repos mais parceque L'on peut comparer
à un autre. Etendue à l'égard de laquelle La première
peut être en Mouvement il s'en suit que ce corps
mobile n'aura plus Les mêmes degrés de vitesse
à l'égard de la première, de sorte que ce corps ayant
deux degrés de vitesse, à l'égard de la première,
il pourra être en repos, à l'égard de la seconde,
Et Lors si il a trois degrés à l'égard de la première
il n'en aura qu'un à l'égard de la seconde, et ainsi
des autres; dont il suit I. que le Repos absolu est que
Le Mouvement absolu ne sont appelés tels, que
pour distinguer Les degrés de vitesse Les uns des
autres 2. que pour avoir La différence des degrés
de vitesse de deux corps, ou leur vitesse relative;
il faut sçavoir s'ils se Mouvent vers un même
Côté, ou vers différents, s'ils se Mouvent vers un
même côté il faut ôter L'un de l'autre, mais

Si les Le mouvement de différente sorte il faut adjoindre
La vitesse de l'un et de La vitesse de l'autre

§. Par La masse d'un corps, on entend tout ce qu'il
y a de solide, sans y comprendre Les vides qui sont
dans Les pores; La quantité de la masse se
mesure ou par Le volume ou par La pesanteur.

Dans L'examen que nous allons faire des
propriétés du mouvement et du Repos, nous supposerons
d'abord Les corps dans leurs plus grande simplicité
C'est à dire, nous Les supposerons parfaitement durs
sans Remort, d'une figure sphérique et dans un
milieu qui ne suppose point de mouvement.

Chapitre 2.

Des Loix du mouvement

Le Corps qui sont en mouvement observent
deux Loix, La première d'être que chaque corps
perdure toujours de soy dans la manière d'être
de sorte que si un corps est sphérique; il sera

Toujours de soy Spherique, S'il en veyoit il sera
toujours de soy en Repos, S'il a 3. degres de vitesse
vers l'orient, il aura toujours de soy trois degres de
vitesse vers le meme costé en fin & il semblera sans
estre contrainct ce sera dans une Ligne droite, et
il continuera toujours de soy a se Mouvoir dans
La meme Ligne droite

D'on il suit I.^o que si un corp. change
de Maniere d'estre, il y en contraindra une
Cause Etrangere

Il suit 2.^o que sy un corps est obligé de se
Mouvoir dans une Ligne courbe, et s'il devient
Libre, il continuera à se Mouvoir dans une
Ligne droite qui touche La courbe au point où
il a commence à estre Libre

La deuxiesme Loix enque si deux corps qui
ont des manieres d'estre differentes se Rencontrent,
ils seront obligés de changer Leur maniere.

d'estre et d'en prendre une Moyenne en s'ajoutant
chacune de la leur a proportion de leur masse, de
sorte que Sy Les deux corps qui se Rencontrent
sont Egaux, ils prendront une maniere d'estre -
qui sera parfaitement moyenne entre celle qu'ils
avoient, et Sy L'un en double de l'autre, le grand
sera deux fois plus pres de la maniere d'estre que
le plus petit ne sera de la sienne.

Chapitre 3.

De la percussion des corps.

Nous avons vu que deux corps qui se rencontrent
avec des Manieres d'Etre differentes en prennent
une Moyenne entre celle qu'ils avoient, or ces
Manieres d'estre sont dans leur masse, dans leur
determination, et dans leur vitesse.

Comme les corps sont considerés durs et que
nous n'y considerons point de Ressort leur maniere
ny leur figure, ne doiuent point changer et sy

Cela arriroit ce seroit par le Mouvement de leurs parties.

A L'EGARD de la determination nous supposons d'abord que deux corps se meuvent dans une même Ligne de direction vers un même costé ou vers des Costes opposés; et dans Le chapitre suivant nous examineront l'effet de plusieurs corps qui se meuvent par différentes Lignes, de sorte qu'il nous reste icy à examiner Les différentes manieres d'estre des corps par leur vitesse.

Si deux corps qui se meuvent dans une même Ligne de direction se Rencontrent avec différentes vitesses il prendront pour aller ensemble une vitesse qui sera parfaitement moyenne, entre celle qu'ils auroient auparavant. S'ils sont égaux et s'ils sont inégaux, cette vitesse Moyenne approchera d'autant plus de celle du plus gros qu'il aura de plus de vitesse.

Pour avoir cette vitesse moyenne il faut connoître
 Leur vitesses relatives qui est La différence de leur
 vitesse absolues, S'ils vont de même côté, et la
 somme de ses vitesses, S'ils vont de différente côté;
 Si Les deux corps sont Egaux, il faut prendre la
 moitié de leur vitesse relative, S'ils sont inégaux
 il faut partager cette vitesse en parties proportionnelles
 à leur masses; Enfin il faut ajouter ou déduire la
 plus petite partie de la vitesse du plus gros corps
 Si La plus grande partie de celle du plus petit il faut
 retrancher cette partie de vitesse relative Lors que Les
 corps rencontrent, et il faut L'ajouter Lors qu'il est
 Rencontre

5. Première Exemple Si deux corps Egaux
 se Mouvent vers un même côté, L'un avec dix
 degrés de vitesse et L'autre avec quatorze L'on
 demande qu'elle vitesse ils auront après Leur
 Rencontre. 2^e je considère que Leur vitesse relative

en 4 parceque ces deux Corps vont d'une même costée -
2.^o j'ay pris 2.^o qui est moitié de Leur vitesse relative
parceque ces deux corps font l'un l'autre 3.^o j'ay ajouté 2.^o
à la vitesse 10. de celui qui en vencontre ou bien
j'ay pris 2. de 14. qui est la vitesse de celui qui vencontre
Et Leur vitesse après le choc sera de 12 degrés.

6.^e Second Exemple je suppose que les deux corps
l'un se meurent de différentes costées, l'un avec
10 degrés de mouvement, et l'autre avec 14. pour
avoir la vitesse de ces corps après le choc 1.^o je
considère que Leur vitesse Relative est 24. &
parcequ'ils se meurent de différentes costées 2.^o
j'ay pris la moitié 12 de cette vitesse relative
parceque ces deux corps font l'un l'autre 3.^o parceque
les deux corps se rencontrent, j'ay pris 12 de la
vitesse 14. de sorte qu'il n'en restera plus que
2. ou bien j'ay pris 12 de 10. non seulement ce corps
cy n'aura plus de vitesse, du sens dont il se -

mouvoit, mais il y en aura 2. du sens contraire,
 Et ces deux corps se mouvront ensemble avec deux
 degrés de vitesse du côté vers lequel se meut le plus
 vite

7. Troisième Exemple je suppose que deux corps
 inégaux se meuvent vers un même côté le plus
 petit avec 18. degrés de vitesse, et le plus gros que je
 suppose double avec 12 degrés pour trouver la vitesse
 qu'auront les corps après leur rencontre 1. Je
 considère que leur vitesse relative s'en 6. 2. Je
 partage 6. dans les parties 2. et 4. qui sont
 proportionnelles aux masses des deux corps 3. et
 j'ajoute 2. qui est la plus petite à la vitesse 12. du
 gros corps qui est en rencontre, alors la vitesse après le
 choc sera de 14. degrés, et soit la plus grande et
 partie 4. de 18. qui est la vitesse du plus petit
 corps, qui est celui qui rencontre le reste 14. en aura
 la vitesse.

8. 4.^e Exemple Je suppose de ses deux memes corps.
semeuveur L'un contre L'autre avec Les memes degres
de vitesse I.^e Je considere que leur vitesse relative
en 30. cela partage dans Leurs parties, 10. et 20.
qui sont proportionnelles à leur masses, j'ôte la
petite partie 10. de la vitesse 12. du plus gros Le
reste deux sera Le Nombre de degres de vitesse de
ce corps apres Le choc, de mesme j'ôte La plus grande
partie 20. de sa vitesse 18. du plus petit il Restera
deux degres de vitesse du sens contraire

Il suit que l'on peut à l'imitation de ses exemples
former Les Regles du Mouvement des corps. egaux et
inegaux qui se rencontrent directement, dont Les
principales sont des suivantes

I.^e Si un petit Corps ren contre un grand qui
est en repos, Leur vitesse apres La rencontre, sera
d'autant plus petite que le corps mobile sera petit
en comparaison de L'autre.

2.^e Si deux Corps qui ont Leurs mouvements
opposés ont leur vitesse reciproque à Leur masse
c'est à dire dont la vitesse de l'un recompense La
masse de l'autre les deux corps seront immobiles
Il paroit par Les regles precedentes qu'un
corps qui se rencontre un autre Luy fait prendre
La maniere d'être, et Le pouvoir qu'à le premier
Corps en ce qu'on appelle la force.

Cette force depend premierement de la vitesse
d'un corps qui se meut contre un autre
Secondement de la masse, plus un corps a
de vitesse et de masse, plus il a de force, et si de deux
Corps qui se meuvent dans des sens opposés, La vitesse
de l'un recompense La masse de l'autre les deux corps
auront une Egale force, et demeureront comme nous
avons dit immobiles, s'en cette egalité de forces est.
Cette immobilité qu'on appelle Equilibre, qui sert de
principe aux forces mouvantes.

Pour Connoître la quantité de la force d'un corps
par Rapport de celle d'un autre, il faut diviser L'un &
masse en parties égales, & leurs vitesses en degrés &
Multiplier La masse de l'un par sa vitesse, & La &
masse de l'autre par la sienne, Si les deux produits
sont Égaux La force de deux corps en égales, Si le
1. produit en double du second, la force du 1.^e en double
de celle de 2 & c'en cette quantité de force, quel'on
appelle quantité de mouvement, Laqu'elle, parviens quand
en un Resultat ou un produit de la même, & de la
même

Si devant Le rencontre de 2. corps on ajoute
Ensemble Leurs quantités de mouvement. Lorsqu'elles
sont toutes Les deux positives, ou toutes 2. négatives &
que L'on ôte L'une de l'autre, lorsque L'une est positive
& l'autre négative, Si l'on fait La même chose après
Leur Rencontre, on trouvera une même quantité
de Mouvement, de sorte que L'on peut dire que la

quantité de Mouvement vers une partie du monde se
 Conserve toujours Les corps Sans Ressort, mais que
 Les Mouvements relatifs se perdent, puis qu'ils se
 Mouvent de compagnie

Chapitre 4.

Du Mouvement Composé.

Puisqu'icy nous avons vu que deux corps se
 Mouvent dans une Mesme Ligne de direction
 vers un mesme costé ou vers des costés opposés, mais
 Si un corps est terminée se Mouvent dans deux
 différentes Lignes on demande ce qui Leur doit arriver

9. Supposons qu'un corps A soit poussé vers B par
 quelque cause que se soit en mesme temps vers C .
 par un autre cause, en sorte que dans Le mesme
 temps ils doiuent AB et AC tirés Les paralleles CD
 BD aux 2 Lignes de direction Le corps parcourra
 La diagonalle AD et l'on dit pour lors que Le corps
 A à un Mouvement composé AD des Mouvements
 simple $AB-AC$

10. Mais Si le corps en mesme temps parcouvre
Les lignes AC . AB . AE . et que L'on veut avoir
un Mouvement composé de ces trois simples, il
faudroit trouver comme cy dessus de Mouvements
 AD composés des Mouvements simples AC . AB .
Ensuite trouver par la mesme maniere Le mouvement
 AF composé des Mouvements AD . AE . on pourroit
trouver de la mesme maniere Le mouvement composé
d'un plus grand Nombre de Mouvements simples
Don il suit qu'un mouvement simple AD .
peut estre considéré comme s'il estoit composé
de deux Mouvements AB . AC . qui seroient les
Costés d'un parallelogramme dont AD seroit la
Diagonale ou bien comme s'il estoit composé des
Mouvements AC . CD . qui seroient les costés d'un
triangle dont AD seroit la base.
Si deux corps immobiles ne se Rencontrent pas
directement. il faut s'imaginer une ligne qui

touche L'un et L'autre corps. Dans le point où il se
 Rencontre ensuite considérer Le Mouvement
 de chacun des corps comme s'il étoit composé
 de deux Mouvement dont L'un soit parallèle à cette
 Ligne tangente et L'autre perpendiculaire, considérer
 L'effet de chacun de ces Mouvement simple
 Entre lesquels celui qui est parallèle à la ligne
 tangente ne trouvant aucun obstacle en ce sens là,
 continue d'une manière d'être, et celui qui est
 perpendiculaire à la tangente venant dans ce
 sens à l'autre corps, suit Les Regles de la percussion
 des corps, après cela il faut prendre Le Mouvement
 composé de ces deux derniers Mouvement simple
 Si plusieurs se rencontrent indirectement --
 on pourroit de la même Manière déterminer
 L'effet de leur Mouvement.

Chapitre 3. Du centre de Mouvement

Notre Avoir vu que deux corps qui se
Mouvoient Gardent toujours une mesme quantité
de Mouvement vers une mesme partie du monde
deuant et apres Leur choc

Si l'on s'imaginer une Ligne qui joint par le
centre deux corps que je suppose regulieres, tout le
point de cette Ligne qui partage de la mesme
maniere La distance de ces deux corps, aura et des
vitesse inegales qui de la vitesse de
Chacun de ces deux corps sous telle qu'aymes Leur
Choc, L'une augmente et l'autre diminue de sorte
qu'il y a un point qui est entre ces deux corps, qui
est entre ces deux corps qui conserve toujours La
mesme vitesse, et c'est ce point que l'on appelle Le
Centre de Mouvement

Pour Avoir Le centre de mouvement de deux
Corps, Si c'en deux corps sous egaux et s'il se Rencontrent
directement, ils s'eloieront également chacun

de leurs manieres d'être, Le centre de Mouvement se
trouvera au Milieu de ces deux corps, et si ces deux
corps sont inégaux comme ils s'éloignent apres
Leur choc de leurs manieres d'être en Raison reciproque
de leurs masses Leur centre de Mouvement s'éloignera
aussy de chacun de ces deux corps dans la meme raison
de sorte qu'il sera plus pres du plus gros.

D'où il suit que si deux se Rencontrent directement.
Leur centre de Mouvement se Rencontre en chaque
instant dans une meme Ligne droite.

13. Et si Les deux Corps se Rencontrent obliquement
Le centre de Mouvement se trouvera toujours dans
une meme Ligne droite P.E. qui partage La ligne
qui joint Les centres de ces deux corps en deux
Egalement s'ils sont Egaux; et en Raison reciproques
de leurs masses, s'ils sont inégaux car Les
Mouvements de ces deux corps sont considerés
comme composés chacun de deux Mouvements dont

Les uns sont de directions paralleles, et Les autres de
direction opposées. Les Mouvements dans Les directions
paralleles ne trouvant aucun obstacle dans Leur
choc, conservent toujours Leur centre de Mouvement
dans La meme Ligne droite et dans Le meme degre
de vitesse, et le Mouvement opposé de ces deux corps
se conservant aussi dans La meme Ligne et dans le
meme degre de vitesse apres Leur choc comme.
Nous venons de dire, il ensuit que le centre de
Mouvement de deux corps sera dans La meme Ligne
droite deuant et apres Le Choc.

Il Suit 1.^o que si Lon multiplie chaque
masse par sa distance au centre de Mouvement.
Les produits seront egaux.

2.^o Que que La vitesse du centre de Mouvement
en Eloigné de la vitesse de chacun de ces deux
Corps en Raison reciproque de Leur masse.

3.^o Que si Les deux corps étoient dans Leur

Centre de Mouvement j'en auroient La meme
 quantité de Mouvement vers La meme partie
 du monde, que s'ils estoient Separez parcequ'alors
 Le plus Lent acqueriroit de la vitesse et le plus vite
 en perdrait en Raison reciproque de leur masses.

Si Plusieurs Corps se Mouvent ensemble
 pour avoir Leur centre de Mouvement j'en faut
 prendre d'abord deux, chercher Leur centre de
 Mouvement et Les supposer comme s'ils ne
 seroient plus qu'un corps ensuite Les comparer
 avec un troisieme et ainsi de suite

Chapitre 6.

De l'entree de percussion

Si deux Corps Regulars ont Leur centre
 joins par une ligne inflexible et si en se mouvant
 ils sont Rencontreés par un troisieme dans un point
 de cette ligne que nous appellerons point de percussion
 ce troisieme corps arretera Le Mouvement de deux

autres plus ou moins selon qu'il sera plus ou moins
près de L'un ou de L'autre, ce point de percussion
pourra être dans un tel endroit de cette ligne que
ces deux corps seront également arrêtés & pour lors
on appellera ce point Le centre de percussion on
demande I.^o Dans quel endroit est Le centre de
percussion 2.^o Dans qu'elle proportion chaque
point de percussion arrête Le Mouvement de
deux corps.

Remarques que pour une plus grande facilité
Nous supposerons que le point de percussion est toujours
immobile ce qui se peut supposer dans Les mouvements
Relatifs et que La ligne qui joient Les autres peut
se Mouvoir autour de ce point La

17. I. Le Mouvement des corps autour du point
de percussion est en même Rais on que Leur distance
au point de percussion parce que ce point Les oblige
de décrire des arcs qui sont en même raison que
Les distances.

15. 2 Si deux Corps inégaux Mouvus avec des vitesses égales dans des lignes parallèles, Le centre de percussion est le même que le centre de Mouvement. parcequ'à lors Le mouvement du plus petit qui est le plus éloigné du centre de percussion recompense La masse du plus gros et par conséquent ayant même force ils seront arrêtés également par Le point qui en est éloigné des deux corps en raison réciproque de leur masse.

16. 3 Si deux Corps égaux ont des vitesses inégales Leur centre de percussion sera éloigné de L'un ou de L'autre en raison réciproque de leur vitesse il sera entre Les deux corps si Les Mouvements des deux corps sont vers un même côté, et il sera au delà du plus vite si ils sont de différents côtés, et si ils ont des vitesses égales de différents côtés Le centre de percussion est à L'infini.

4. Si deux Corps inégaux ont des vitesses
inégaux il faut considérer La force de L'un et celle
de L'autre en Multipliant Leur vitesse par leur
masse, et Les considérer comme s'ils étoient égaux
Et qu'ils eussent des vitesses en même proportion de
Leur force et L'on trouvera alors que Leur centre
de percussion comme G dessus.

5. D'où il Suit que si L'on Multiplie chaque
masse par sa vitesse et la distance au centre de
percussion Les produits Seront égaux.

Il Suit 1.^o que les deux corps sont arrêtés au
centre de percussion comme s'ils étoient joints
Ensemble

Il Suit 2.^o que ces deux corps font une impression
contre Le troisieme qui Les arrête au centre avec
une force de percussion qui est La somme des
forces de chaque corps s'ils se meuvent vers un
même côté ou leur différence s'ils se meuvent
vers différents côtés

Et si plusieurs Corps se Mouvent ensemble
 Et s'ils sont pointés par des lignes inflexibles
 pour trouver Leur centre de percussion il faut
 d'abord trouver celui de deux dans lequel il les
 faut supposer joints avec toute Leur force, ensuite
 comparer avec un troisieme &c.

7.^o Pour trouver Le centre de percussion
 du corps il faut d'un corps irregulier il le faut
 supposer divise en parties regulieres infiniment
 petites et chercher Leur centre commun de percussion

Chapitre 7.

Du Mouvement dans un milieu qui
 Resiste jusqu'à present nous avons considere
 Le Mouvement des corps dans un milieu qui ne
 Resiste point, mais si ce milieu resiste Les corps
 mobiles observeront Les Regles suivantes.

I.^o Si Le milieu est uniforme dans toutes
 ses parties Le Corps en se Mouvant regardera

Toujours la même Ligne de direction S'il ne se
rencontre point d'autres corps.

2°. La vitesse d'un corps en se mouvant
est diminuée jusqu'en un lieu dans
lequel il en sortte qu'à la fin ce corps paroît
être en Repos.

3°. Pour Juger de la proportion dans laquelle
la vitesse de ce corps diminue j'imaginez vous
que dans Le premier instant insensible, Le
Corps devoit parcourir un certain espace mais
à cause de La Résistance du milieu il n'en
parcourt un moindre; dans Le second instant
il devoit parcourir ce moindre espace mais
à cause que Le milieu Résiste encore il n
parcourra une Espace encore moindre
que Le second ainsi de suite.

4°. Il est Constant que Le premier espace
a été Réduit dans Le second dans la même

proportion que le second dans le troisieme d'oü il
suit que ces Espaces diminuent en l'infiny dans
La meme proportion et forment une progression
Geometrique.

5.^e Si l'on prend plusieurs instances insensibles
pou faire un tems sensible comme une minute
un corps parcourra dans la premiere minute
plusieurs de ces petits espaces et autant dans la
deuxieme minute et dans les autres et comme
Les petites espaces de la premiere minute ont
meme Rapport à ceux de la 2.^e que ceux de cette
2.^e à la 3.^e il s'en suit qu'on a L'Espace parcouru
dans la premiere Minute a meme rapport avec
celuy de la seconde minute que Le dernier à celuy
de la 3.^e Et par consequent que Les espaces parcourus
dans des temps sensiblx diminuent dans la meme
proportion.

D'oü il suit que si l'on connoissoit Les espaces

parcourus dans la premiere minute et dans la
Seconde par Les proprietes des grandeurs proportionnelles
L'on connoitra 1.^o L'Espace qu'il parcourra dans
La 3.^e minute en divisant le quarré du second
Espace par Le premier Espace 2.^o on connoitra
Tout Le chemin que doit parcourir ce corps avant
que de S'arrester en divisant Le quarré premiere
Espace par La difference des deux premiers.

Si deux Corps Egaux sont poussez avec des
vitesses inegales ils parcourront des Espaces
proportionnels à ces vitesses parce que le chemin
des petits Espaces paralleles diminueront
proportionnellement et par consequant Leur
Somme :

3.^o Si deux Corps sont meus avec une vitesse
Egale dans des Milieux differents, ils parcourront
des Espaces proportionnelles à la facilité de ces
milieux.

Donc il suit que si deux corps de vitesses inégales étoient meus dans différens milieux, ils parcourront des Espaces qui seront en raison composée de leur vitesse et de la facilité des milieux.

8. Si un Corps passe d'un milieu dans un autre il venant ou perpendiculairement ou obliquement La surface de celui cy

Si un corps Rencontre une surface

18. perpendiculairement il en suit qu'il continuera son chemin en ligne droite.

19 Mais si le corps Rencontre obliquement il La touchera d'abord par un point qui en à côté de sa ligne de direction, de sorte que si le second milieu est plus facile à pénétrer ce corps au lieu de continuer à se Mouvoir sa ligne de direction se tournera en dedans c'est à dire approchera d'une perpendiculaire qu'il faut.

20. imaginez par ce point deux nous venons

de parler, au contraire si ce corps rencontre un milieu plus difficile au lieu de continuer a se mouvoir dans la Ligne de Direction il se detournera en dehors en s'eloignant de cette perpendiculaire et il pourroit tomber si obliquement qu'il n'entreroit point dans

21. ce second milieu mais se Reflexeroit dans le premier

9. Lorsqu'un Corps se Meut dans un milieu qui Luy Resiste il rencontre ce milieu par sa surface dedeuans desorte que ce corps trouve plus ou moins de Resistance a proportion que cette surface est plus ou moins grande et qu'elle est disposee d'une maniere ou d'une autre

23. I.^o Si deux prismes de meme Longueur sont meus par leur Bases avec le meme degre de vitesse ils parcourront un meme Espace, & parce qu'ils trouveront une meme Resistance proportionnee a leur surface dedeuans & Laquelle Eaux proportionnee a leur masse &

La force de ces deux corps en proportionnée à la
Résistance causée par la surface dedeuant

24. Si deux mines ont même Puissance et sont
mises par leur Puissance avec le même degré de vitesse
Le plus long ira Le plus loing parcequ'il aura plus
de force et n'aura que la même Résistance

25. Si deux mines qui ont des masses égales sont
poussées par leur Puissance celui qui a plus de surface
fera moins de chemin parcequ'ayant la même
force il trouvera plus de Résistance, d'où il suit
qu'un Canon poussé par le bout doit aller plus loing
qu'il n'est poussé par le côté et une ardoise poussée
par le côté que par son plat.

26. Si deux Corps égaux qui ont un fond égal
l'un a sa surface dedeuant plate et perpendiculaire
à la ligne de direction, et l'autre terminée en
Pyramide, et s'ils sont mis avec la même vitesse
Le dernier fera plus de chemin parcequ'il faudra

pluraisiemens Le mi lieu qui Luy Resiste, ce qui est
aise à demonstree.

Entre Les corps semblables qui sont poussez &
avec La même vitesse. Les plus grand vont plus
Loing. parceque Leu masse qui pousse Lors en
La mesure de leur force est en raison des cubes de
Leur Diametres & que Leur surface qui est La mesure
de La Resistance n'est qu'en raison des quarrés &
tellement que Les plus corps ont a proportion
plus de force, qu'ils ne trouvent de Resistance.

Si deux Corps inegaux jointz par une ligne
inflexible sont meus, Le plus gros ira Le premier &
parcequ'il trouvera moins de Resistance a
proportion de sa force, par La même raison un
Corps comme une fleche dont un bout est plus
gros que L'autre se disposera de telle maniere
que Le plus fort ira Le premier.

Fin du premier Livre

Liure 2.

De ce Corps a Ressortir

Chapitre I.

De la Nature du Ressort

§. I. (Toute) Les corps ont des pores et il est constant qu'il y a dans Le monde une matiere assez subtile pour passer dans ces pores. C'est Le Mouvement de cette matiere subtile qui en La cause du Ressort des Corps que l'on peut concevoir de cette Matiere.

Imaginés vous que lorsqu'un corps est

2. enflé Les pores de la partie convexe sont devenus plus grand et ceux de la partie concave sont plus petit. C'est pourquoy La matiere subtile qui entre par Les plus grand pores tend à s'arter parois des plus petit ou en changeant La figure de ces pores ce qui arrive dans Les corps qui n'ont qu'un de Ressortir ou en repoussant ces parois pour

Les Remettre dans le premier état et c'en dans cela
quel'on connoit. Le Ressort au En fin faisant en
partie. Le premier Effet et en partie le second comme
il arrive dans Les corps qui n'ont pas un parfait

Ressort

3. Cegui en solide entre Les pores a des parties
qui s'Entrelacent Les unes dans Les autres si ces
parties sont Longues et molles Le corps se peut
facilement plier: comme du cuir, cette disposition
de parties paroit en le déchirant si ces parties
sont Longues molles et serrées ce corps se rompt en
de Ressort et se peut seplier beaucoup comme le fer
qui n'est pas trempé; si ces parties sont dures et
serrées ce corps a beaucoup de Ressort et est fort
cassant comme L'acier trempé il L'en envoie
d'avantage si ces parties sont dures et fort courtes
comme Le verre.

D'où il suit qu'on peut augmenter Le Ressort

D'un corps 1.^o En le battant à froid parce qu'alors
 Les parties se Resserrent 2.^o en trempant ceux
 qui se peuvent tremper comme Le fer et l'acier
 dans Lesquels tout le secret de la trempe consiste
 à faire rejoindre ensemble Les petits fibres ou
 Ligaments des parties solides qui sont entre Les
 pores 3.^o en Melant dans un corps Les parties
 d'un autre qui Liens d'avantage Les petites fibres
 qu'ils ne seroient sans ce melange et C'est en
 Cela que consiste Le melange des Metaux 4.^o en
 Seichant ou en Refroidissant un autre corps
 Comme du bois de la cire, parce que ces deux
 Choses contribuent à Resserver Les pores de ces
 Corps.

Les corps qui ont Le Ressort Le plus roide
 n'en ont pas de si grand, et sont plus cassants
 parce que, Leurs fibres sont courts et serrés et se
 quittent plutôt au contraire ceux qui ont Le ressort

foible Les our plus grands en changeant facilement
de figures.

D'où il suit qu'en augmentant Le ressort

d'un corps on le Rend plus cassant, plus dur, et plus

aigre.

Le Ressort des corps fluides a le même principe
que celui des corps solides, car il faut s'imaginer
qu'un corps fluide est composé de petites parties
qui sont entretenues en perpétuel Mouvement
par la Matière subtile qui se meut entre
ces parties.

Or quand on presse un corps Liquide il arrive
deux choses qui contribuent au Ressort La première
est que Les petites parties du Liquide changent
de figure et ont Leur Ressort particulier comme
Le corps dont nous venons de parler l'assemblage
de ces petites Ressorts font Le Ressort total
de tout Le Liquide La seconde est que ces petites

parties sont entretenues en Mouvement par la
matière subtile qui est pour lors chassée et qui
tendant à rentrer forme aussi le Ressort.

D'où il Suit 1.^o qu'un corps liquide a un
Ressort d'autant plus grand que ses parties
peuvent changer de figure, & que que peut plus
chasser de matière subtile; il Suit 2.^o que l'Effet
du Ressort d'un corps Liquide en d'être comprimé
ou dilaté ce que l'on appelle rarefaction, et
condensation cet Effet est causé par ses parties
qui s'approchent ou qui se séparent. Les unes des
autres il Suit 3.^o que la Rarefaction est d'autant
plus grande que le Mouvement des petites parties
est grand parce que alors se chassent les unes des
autres elles font paraître le corps Liquide sous
un plus grand volume, ce qui arrive par le
Chaleur ou par le mélange de corps qui font être
un Liquide au contraire un corps liquide se

Condance Lorsque Le Mouvement de ces parties
diminue ou qu'elles s'ajustent mieux Les unes avec Les
autres ce qui arrive ou Lorsque Les parties s'ajustent
d'avantage Les unes auprès des autres ou comme il arrive
à la glace qui se fond &c. C'est par Le même Rais on que
Le corps dur se condance ou se Rarifie

4. Les corp. & qui sont en long comme une corde, une pée
6. un Ressort font Leurs Ressorts Lorsqu'on Les Eloigne
de la ligne dans Laqu'elle ils sont naturellement, Les corp.
7. qui sont en masse font Leurs Ressorts en se comprimant
d'un sens et se dilatant d'un autre Les corps Liquides
En se condanceant et en se Rarifiant

Chapitre 12

Regles des Ressorts

- I. Un Corps en Ressort étiré ou ayant
5. Changé de figure non seulement se Remet dans
son premier état, mais repasse dans un état opposé,
Ensuite il Revient encore dans son état naturel et

Repare dans le premier tellement qu'il fait plusieurs
allées & plusieurs venues La Raison en que lorsqu'il
Reviens dans son Etat naturel il a acquis un Mouvement
qui se fait par en avant & en arrière.

1^{re} La vibration des Corps en long se fait
en se pliant tantôt d'un côté tantôt de l'autre, et
celles d'un Corps Rond en se mettant en Ovale ou cercle
allongé tantôt d'un côté tantôt d'un autre

2^o Si Le Corps a un parfait Ressort et que le milieu
dans lequel il se Resiste point Les vibrations
seront égales & se feront dans des temps égaux, parce que
Le Corps ayant été porté de son Etat Naturel avec
d'autant plus de force qu'il s'en est plus éloigné il
Reviens dans son premier état avec la même force
Et c'en avec cette même force qu'il se Repousse dans
l'Etat opposé; donc Revenant avec la même force
il fait des Nouvelles vibrations égales aux perpendiculaires
Lorsqu'elles par conséquent se feront dans des temps égaux

Si le Ressort est dans un mi Lieu qui Resiste Les vibrations Diminuent peu à peu et il se Remet à son enri blement dans son Etat naturel cependant Elles se font dans des tems assez pres Égaux parce que Les grandes vibrations étant plus forcées que Les plus petites - Elles Recompensent assez par leur vitesse le peu de chemin que Les petites doivent faire.

Si Les corps n'ont pas un Ressort parfait ils ne se Remettent point dans Leur premier Etat mais dans un Etat approchant de celui vers lequel ils auront esté plies

En comparant Les vibrations d'un corps à son Ressort avec celles d'un autre Les vibrations du premier sont d'autant plus promptes que ces deux corps étant de même grandeur Le premier en plus dur ou plus tendu, ou bien Lorsque ces deux corps étant également durs ou tendus Le premier en plus dur que le second et c'en dans La proportion de ces vibrations que consistent Les différents accords de la musique.

Chapitre 3.

De La Percussion des corps à Ressort.

Si deux Corps à Ressort se Rencontrent ils se
Banderont Leurs Ressorts Egalement, ou avec des forces
Egales parceque si L'un étoit plus Bandé que l'autre
il obligeroit celui cy à se bander jusqu'à ce qu'ils Le
fussent autant, il en vray que celui qui a Le ressort plus
foible changera davantage sa figure, mais pour
cela il ne sera pas bandé avec plus de force.

La force avec laquelle se bande Le Ressort de
deux corps qui se Rencontrent se mesure par la
quantité de leur vitesse Relative car ils se
banderont d'autant plus fort qu'ils auront une plus
grande vitesse Relative cette vitesse Relative est
comme Nous auordit La somme de leur vitesse
absolue si Les Mouvements sont de même côté
Et leur différence, s'ils tendent vers des côtés opposés.

Le Ressort de ces deux corps se debandera

avec La meme force qu'il s'étoit bandé. Lorsqu'ils
se sont choqués c'est pourquoy ils se Repousseront
avec La meme vitesse relative que celle avec Laqu'elle
ils s'étoient choqués ce qui n'est pas absolument
vray dans Les corps qui n'ont pas un parfait ressort
parceque ne se Remettant pas dans Leur premiere
figure ils ne se debandent pas avec La meme force.
Si Les Deux corps n'avoient point eu de
Ressort ils se seroient Eloignés comme nous
avons dit de Leur maniere d'Etre en Raison
Reciproque de Leur masse et parcequ'ils ont un
Ressort ils doivent encore en se debandant s'Eloigner
de Leur maniere d'Etre de la meme quantité.
De sorte que Lorsque deux corps à Ressort
se Remettent s'Eloigner de Leur maniere d'Etre
du double de ce qu'ils auroient fait s'ils n'avoient point
eu de Ressort.
C'est pourquoy pour connoître L'Effet de la

percuſſion d' deux corps. & à Renver il faut 1.^o conſiderer
 qu' elle en Leur vitene & Relatue. 2.^o partager cette
 vitene & Relatue en deux parties proportionnelles
 aux manes 3.^o ajouter ou oter de la vitene du plus
 grand Le Double de la plus petite partie, ajouter ou
 oter Le Double de la plus grande partie de la vitene
 du plus petit, il faut ajouter au corps qui en Rencontre
 Et oter du corps qui en Rencontre.

De cette Regle il ſuit 1.^o que Les corps. & egaux &

7.8.9. Echangent Leur vitene par Leur choc

Il ſuit 2.^o que Les corps. & ſe meuvent L'un L'autre
 avec une meme quantite de Mouvement ou meme
 force c'en à dire avec des vitenes qui ſe compenſent
 Leur manne ces deux corps. & reflechiront chacun avec
 la meme vitene.

Il ſuit 3.^o Que ſi un petit corps en rencontre
 un grand immobile, il Reſlechira avec une vitene
 d'autant plus aprochante de celle qu'il avoit qu'il

Aura moins de Masse en comparaison de L'autre.

Chapitre 4.

Du Mouvement Composé des a a Ressort.

On doit considérer Le mouvement composé des
Corps a Ressort comme celui des corps sans
Ressort.

Caut.^o L'on peut considérer Le Mouvement d'un
corps a Ressort comme s'il étoit composé de deux
simples.

13. 1.^o Si deux Corps se Rencontrent obliquement
on peut considérer Leur Mouvement Comme s'ils
Étoient composés de Mouvement parallèles et de
mouvement perpendiculaires et en conclure Les
Effets. a proportion de ce que L'on a fait à l'égard des
Corps sans Ressort.

3.^o Leur Centre de Mouvement, et celui de
percussion sont Les memes que dans Les corps
sans Ressort.

14. D'où il Suit que si un corps à Ressort en frappe
un autre qui soit immobile il se Reflexira en re-
faisant L'angle d'incidence Egal à celui de reflexion

Chapitre 5.

Remarque sur Les Ressorts.

15. & Nous avons examine L'Effet du chocq des
Corps à Ressort nous considererons icy quelques
Effets particuliers du Ressort.

Si deux Corps venant en Ressort ces deux corps
seront Repoussés comme s'ils avoient eu chacun
La moitié de ce Ressort c'est à dire avec une vitesse
reciproque à Leur masse.

C'est par cette raison que l'on peut expliquer
Les Effets de la poudre à canon et de L'orfulminant.

16. Si plusieurs Corps en Repos se touchent et
qu'on frappe Le premier Le Mouvement se communiquera
au dernier de l'une de ces manieres.

I.^{re} Si ces Corps sont Egaux et si le Ressort est si celui

qui Les frappe. Leu en aussy. Egal il demeurera en repos
avec Les autres et celui qui en devant quittera. Les autres
et continuera. Le Mouvement de celui qui a frappé
parceque celui qui frappe suivant Les regles des corps
à Ressort demeurera immobile et communiquera
sa vitesse au premier qu'il frappe ce premier fera la
même chose à L'égard du second et ainsi des
autres en sorte que. Le dernier ne communiquera point
son Mouvement continuera à se Mouvoir.

Si L'on pousse deux corps égaux contre ces
autres que je suppose immobiles Les deux
Corps après se choquer seroit en Repos, et Les deux
de devant continueroient. Le mouvement du
premier au dernier dans un instant ou au
moins dans très peu de tems. S'ils ont un Ressort
très fort.

C'est par là que L'on peut expliquer comment
La Lumière se communique dans Les Lieux fort

Loignes dans un instant ou dans tres peu de tems
 3.^e Si cc. & Corps. ont un Ressort fort mol. Le 2.^e
 Mouvement se communiquera du premier au
 dernier avec d'autant plus de tems que Leur Ressort
 sera plus mol c'est par la que l'on peut expliquer
 Comme Le son se communique dans des tems differens
 en differens Lieux et qu'il parcourt Environ 190
 Toises en une Seconde de tems.

4.^e Mais Si ces derniers corps sont poussés
 avec differens degres de vitesse Le Mouvement se
 perdra sensiblement et d'autant plus tot que la
 vitesse aura été petite et que Les corps seront mols.

5.^e Dans La Communication du Mouvement
 tous Les corps en general suivent Les Regles du
 Mouvement qui sont moyennes entre celles des
 Corps sans Ressort, et celles des corps à ressort
 parceque tous Les corps ne sont point parfaitement
 sans Ressort ou avec un Ressort mais ils tiennent
 plus ou moins de l'un que de l'autre. /.

Mechanique

Liure . 3 .

Du Mouvement de ces corps pesants

Chapitre I.

De la Nature de La pesanteur

Nous dirons qu'un corps est pesant Lorsque sans être mû par une cause sensible, il tend à s'approcher du centre de la terre.

Puisque Les corps pesants tendent à aller vers Le centre de La terre, il faut qu'ils soient déterminés par quelque matière subtile qui les pousse vers ce côté. La comme un corps Liquide feroit un autre, qui seroit Solide.

Cette Matière subtile Etant extrêmement petite donne une très petite partie de sa vitesse aux corps pesants. Laquelle est augmentée par L'impression d'une seconde matière qui succede ensuite par une troisième et ainsi de suite.

jusqu'à ce que ce corps soit arrivé au centre de la terre
Le Degré selon Lequel la vitesse du corps se
S'augmente s'appelle l'accélération

Cette accélération se fait par des degrés inégaux
Par cette matière subtile qui prime toujours à ce
Corps une partie proportionnelle à la vitesse
Relative en raison réciproque de la masse de la
matière subtile et du corps; or cette vitesse
Relative diminue à proportion de ce que la
vitesse absolue augmente parce que la vitesse
Relative est la différence du mouvement de
La matière subtile et de celle de ce corps, or
cette différence est moindre à mesure que la vitesse
de ce corps augmente par des parties plus petites
vers la fin qu'au commencement.

Il Suit que Les degrés de vitesse que La matière
subtile communique à chaque instant sont d'autant
plus Égaux que la matière subtile est petite

de sorte que si l'on la supposoit infiniment petite
ces degres seroient Egaux.

Il Suit 2.^e que la vitesse des corps pesants augmente
toujours jusqu'à ce qu'elle soit Egle à celle de matière
subtile de sorte que la vitesse en devient peu à peu egale
sans augmentation sensible.

Et Comme Les corps pesants se meuvent dans
un milieu qui Resiste il ensuit que la vitesse des
Corps pesants ne s'augmente pas tant qu'elle feroit
sans cela et que Les degres selon Lesquels cette vitesse
augmente diminuent plus sensiblement.

Chapitre 2.

De L'accélération des corps pesants

Si Nous supposons que la matière qui pousse
Les corps pesants vers Le centre de la terre soit
Exactement subtile, qu'elle ait une vitesse fort
grande, que nous ne considérons qu'une $\frac{1}{10000}$
de chemin qu'elle fait parcourir à ces corps d'icy.

au centre de la terre en fin si vous ne considerez
point la Résistance des milieux Comme de l'air
de l'eau &c vous établirez pour principes &
que l'accélération de ces corps se fait par des
degrés égaux d'où vous conclurez Les propriétés
suivantes.

Fig I. I. Si dans le 1^{er} instant un corps parcourt un
certain espace dans le 2^e il parcourra le 2^e
double dans le troisieme Le triple &c car dans le
2^e instant il continuera de se Mouvoir avec le
même degré de vitesse que dans le premier instant
Et la cause qui Luy avoit donné un certain degré
de vitesse à ce premier instant Luy en imprimera
un Nouveau au second & par conséquent il aura
2 degrés de vitesse, dans le 3^e outre ces deux
degrés de vitesse, il en acquerra un Nouveau &
tellement que pour lors il en aura 3 & par la
même raison il en aura 4. dans le 4^e instant
Et ainsi de suite. /

D'où il suit que La vitesse des corps pesants est proportionnelle au tems qu'ils ont employé depuis Le Mouvement de leur chute jusqu'au Lieu où ils se Rencontre par exemple au 4.^e instant il ont 4 degrés de vitesse et au 12.^e d'autre et ainsi de suite

2. Si l'on Exprime Le chemin qu'un corps parcourt dans chaque instant par des lignes parallèles Leur assemblage pourra être représenté par un Triangle ABC divisé par des lignes parallèles à sa Base comme s'il étoit divisé dans Les Elémens
- D'où il suit que si un corps pesant étoit mou pendant un certain tems d'une vitesse égale à celle qu'il a acquise a la fin de ce tems il auroit parcouru un chemin double de celui qu'il a parcouru avec ce chemin auroit été représenté par un quarré qui est double du triangle qui Represente Le chemin qu'il a parcouru avec son acceleration.
- 3.^e Si l'on prend un certain Nombre d'instans

pour faire un tems sensible comme une minute. Le
chemin qu'un corps pesant fera dans la premiere -
minute pourra estre representé par un triangle
qui contiendra autant de paralleles que la minute
contient d'instants. Les chemins que ce même -
corps fera pendant La seconde Et Les autres Suivantes
seront representés par des trapèzes qui contiendront
autant de paralleles que le premier triangle.

En Comparant Ces trapèzes avec le premier
triangle on trouvera que le premier trapèze contient
3 fois ce triangle Le 2.^e 5 fois Le 4.^e 7 fois Le -
5. 9. fois et ainsi de suite Selon l'ordre des
Nombres impairs 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13.

D'où il Suit que si un corps instant parcourt
un certain Espace dans un tems sensible comme
dans une minute et le parcourra trois fois dans
La seconde 5 fois dans la 3.^e Enfin que Les espaces
que Les corps pesant parcourent pendant chaque

Temps Sensible & egal Suivant La proportion des
Nombres impairs 1. 3. 5. 7. 9. &c.

4. Si L'on Considere Le chemin qu'un corps a
parcouru depuis Le premier instant de sa chute on
trouvera que ces Espaces parcourus sont dans La
proportion des quarrés des tems Car il en aisé
de voir par La presente figure qu'un corps ayant
parcouru une Espace dans Lequel la premiere
Minute qui est représentée par Le premier
triangle il aura parcouru 4 fois ce même espace
dans Les deux premières minutes qui est représenté
par les 4 premiers triangles 9 fois dans Les trois
premières minutes 16 fois dans les 4 premières &c.
Or Les Espaces de 1. 4. 9. 16. 25. &c. sont les
quarrés des tems 1. 2. 3. 4. 5. &c.

C'est pourquoy Les vitesses qu'un corps acquiert
par sa pesanteur étant proportionnelles aux tems
Les Espaces parcourus sont non seulement Les quarrés

destems mais encore des vitesses que ces corps ont acquises
Et Reciproquement Les tems et Les vitesses sont Les
Racines quarrées des Espaces parcourus.

5. Si l'on jette perpendiculairement un
corps en haut sa vitesse diminuera jusqu'à
un certain point qu'il ne passera pas duquel
il descendra en accelerant sa vitesse comme nous
Avons dit.

La meme Cause qui accelere un corps descendant
en descendant diminue sa vitesse Lorsqu'il monte
C'en pourquoy sa vitesse passera par Les memes
degrés en montant qu'en descendant.

D'où il suit qu'un corps ayant parcouru
un certain Espace si l'on Le Repousse perpendiculairement
avec Le meme degré de vitesse qu'il a acquis
à la fin de cet Espace il Remontera jusqu'au
point d'où il estoit descendu

6. 2°. Si plusieurs Corps sont jettés perpendiculairement

en haut avec des differens degres de vitesse, ils parcourront
des chemins en proportion des quarrés de ces vitesses, de
sorte que si l'un a deux fois plus de vitesse que l'autre, il
montera 4 fois plus haut.

2. 3. Si un corps en Montant ou en descendant toujours le
même degre de vitesse, il parcourra le même
tems le double du Chemin de celui qu'il parcourt
en montant. Lorsque la vitesse diminue, et le quadruple
de ce même chemin pendant le tems qu'il monte et
qu'il descend.

7. 6. Si un Corps pesant est jeté obliquement ou
parallement à l'horizon, il aura un mouvement
composé de celui de sa projection et de celui de sa
pesanteur. Le chemin, qu'il parcourt par sa pesanteur
commence par être fort petit et augmente toujours à
proportion des quarrés de la projection, il tend
se mouvoir en ligne droite du côté vers lequel on le
jette et par sa pesanteur il tend vers le centre de la

Tout par des lignes que nous supposerons droites et
parallèles.

Le chemin qu'un corps jette par court selon
la ligne de projection augmente. Egalement dans la
proportion des quarrés des tems, ou des Espaces qu'il
parcourt dans la ligne de projection de sorte que ce corps
pesant décrit par son mouvement composé une ligne
Courbe, que l'on appelle parabole.

7. Si l'on jette un corps obliquement il tombera
sur le plan d'où il est parté plus ou moins Loing selon
qu'il aura été poussé avec plus ou moins de force et
que la ligne de projection sera plus ou moins inclinée
sur le plan.

8 Si le corps est pesant en jette avec une même force
mais par des différentes lignes de projection pour
terminer le point où ce corps venant à se planer
il faut premièrement sçavoir la hauteur perpendiculaire
AB où le corps peut monter étant poussé perpendiculairement.

à l'horizon, prendre son quadruple. AE . decrire d'un
arc de cercle, dont AF . soit la corde. Et qui touche le
plan AG en A en suite, supposons que ce corps
ait été jeté selon la ligne de direction AF qui
coupe le cercle en E , abaissez $F'G$ perpendiculaire
à l'horizon G sera ce lieu ou le corps remontera -

Le plan

Partirant de la ligne E, F' je compare le triangle
 AEF avec le triangle $F'AG$ dans les quels les angles
 $AEF, F'AG$ sont égaux, parcequ'ils ont pour mesure
la moitié de l'arc AF Les angles $E, AF', AF'G$ sont
aussy égaux parcequ'ils ont pour mesure la moitié
des arcs égaux E, F' . AN est par consequent Les deux
triangles sont semblables d'où il suit que $AE, AF' :$
 $AF, F'G$ Et par consequent que ces trois lignes sont
en proportion continues donc la premiere AE est
à la dernière $F'G$. comme le quarré d' AE est
au quarré d' AF . Ceci est am supposé.

Je considere que AB est la plus grande
 Elevation du corps jetté perpendiculairement dans
 L'air que le corps seroit monte en B & descendu
 en A par la pesanteur, il auroit parcouru par la
 projection L'Espace AF quadruple de AB . Comme
 nous avons demontre auparavant de sorte que AE
 Represente L'Espace parcouru par la pesanteur dans
 Le meme tems je suppose, qu' AF soit un espace
 parcouru par la projection, il faut montrer qu' FG est
 en l'Espace parcouru par la pesanteur dans le meme
 tems ce qui est constant car le quarré de la projection
 AF est au quarré de la projection AE comme Le
 Chemin de la pesanteur E, A en à FG qui doit estre
 par consequent Le chemin de la pesanteur dont le corps
 jetté rencontrera Le plan en G

9. ^{1o} En Supposant que le plan AG soit parallele
 a l'horizon La corde AE sera le diametre.

9. D'où il suit I.^o que si La projection AI fait

un angle demy droit, ou de 45° D: avec l'horizon, le Corps tombera en M et la distance AM sera la plus grande dans laquelle ce corps puisse aller, c'est pourquoy Lorsque; L'on tire un canon ou une bombe en l'inclinant de 45° D. sur l'horizon ils sont tirés à toute volée c'est à dire qu'ils portent dans cette disposition Le plus loing qu'ils puissent.

2.^e Si Les projections AF et AN sous des angles égaux avec AI dont nous avons parlé Le corps tombera toujours en G de sorte que Les corps jetés sous un angle de 45° D. vont Le plus loing qu'ils puissent aller, & Ceux qui sont Les plus éloignés de 45° D. vont moins loing et ceux qui sont également éloignés vont dans Le même endroit.

3.^e Si L'on Connoit La plus grande portée AM d'un canon ou d'une bombe tirée à toute volée c'est à dire sous un angle de 45° D. avec l'horizon on connoit Le Rayon du cercle CI et la plus haute.

Elevation du corps AB qui en est la moitié de plus
 pousant le corps par sa projection. AF qui fasse
 un angle connu avec la perpendiculaire AE on
 connoitra l'arc FE son sinus FD La partie du
 Rayon qui sur Reprend HC est la portée GA due
 Corps de plus on connoitra La hauteur AD ou GF
 son quart TK qui en La hauteur ala qui elle
 s'Eleve ce corps Lors qu'il est poussé par la projection
 AF .

C'est sur ce fondement qu'on a été juvant
 Les différentes Equierres des Bombardiers qui sont
 des Machines avec Lesquelles connoissant La plus
 grande portée d'une bombe on Regle l'Elevation
 qu'il faut donner au mortier pour jetter cette bombe
 a une distance donnée.

Chapitre 3.

Des corps pesants qui se meuvent sur des superficies

15 La terre estant supposée Ronde il s'en suit

que si l'on Laisse tomber un corps sur une superficie
 Spirale qui ait toutes ses parties également inclinées
 sur des lignes droites qui tendent au centre de la terre
 si on ne suppose point de frottement ce corps se
 tombera Le Long de cette Superficie en accelerant
 sa vitesse par des degrés semblables à ceux
 par lesquels il accelereroit s'il tomboit
 perpendiculairement.

Mais parceque nous n'avons besoin que
 d'une tres petite partie de cette Superficie nous
 pouvons prendre cette partie pour un plan incliné
 a l'horizon et alors Les propriétés de ce plan incliné
 seront.

16. 1.^o Si Le Diametre AB d'un cercle est perpendiculaire
 a l'horizon et qu'une corde CB aboutisse au bas
 de ce Diametre, un corps pesant emploiera autant
 de tems a parourir par la pesantive Le Diametre
 AB que la corde CB que si on considere comme un plan

incliné caule Mouvement du corps A Le long d'AB
 peut estre considéré comme s'il étoit composé des 2
 Mouvements $\circ$ AC CB. C'est adire comme s'il étoit
 obligé de parcourir La ligne AB dans une minute
 par deux causes, L'une qui Le déterminent à aller
 de A en C et l'autre de C en B along Le mouvement
 par La ligne AC perpendiculaire à la corde ne
 contribuera point à faire monter n'y descendre ce
 corps à l'égard du plan CB et par conséquent on ne
 doit point considérer ce Mouvement La mais le
 Mouvement par la ligne CB feroit parcourir La
 Corde CB dans une minute c'est adire dans le tems
 que ce corps auroit été employé à parcourir le
 Diametre AB.

17.18. 2.^e Il suit que si deux cercles se touchent en
 A ou en B et si Les cordes aboutissent au point
 d'atouchement Les parties des cordes qui sont entre
 Les circonférences de ces deux cercles seront parcourues
 dans des tems Egaux. 1

19. *Nous* Nous avons dit qu'un corps pesant parcourut dans le premier instant un certain espace dans le 2.^e instant deux dans le 3.^e trois de ces espaces & sont Représentés par des Lignes droites égales & perpendiculaires à l'horizon si au lieu de ces parties La Nous prenions celles qui sont entre les deux circonférences du cercle Le corps Les parcourra dans les memes circonstances que Les premières, c'est à dire qu'il en parcourra une dans le premier instant 2 dans le second 3 dans le 3.^e &c.

20. D'où il suit que si l'on joignoit toutes ces petites parties qui sont entre les deux circonférences avec leur meme inclination à l'égard de l'horizon l'on en feroit une Ligne courbe que l'on appelle Cycloïde & un corps pesant parcoureroit Les parties de cette Cycloïde dans les memes Circonstances que Les parties d'une ligne droite perpendiculaire à l'horizon.

Remarques que Les parties de la
Cycloïde diminuent vers Le bas à l'infiny,
c'est pourquoy Si deux corps commencent à tomber
de deux differentes points de la Cycloïde comme
de deux points Eloignés de ro de ces parties, ils
seront toujours Eloignés L'un de L'autre de 10 parties
jusqu'à qu'ils se Meuvent avec le même degré
d'accélération mais comme ces 10 petites parties
diminuent à l'infiny vers le bas du Cycloïde,
il s'en suit qu'ils se Remonteront ensemble au
bas de la Cycloïde et qu'aussy un corps n'emploie
pas plus de temps à parcourir un grand arc de la
Cycloïde qu'un petit.

21. 3. Si deux Corps pesants tombent par des
plans inclinés à L'horizon compris entre deux
autres plans parallèles à L'horizon ils parcourront
ces plans d'un des tems proportionnés à leur longueur
comme si un corps tombe par le plan AB et un

autre par le plan DB ces deux Corps emploieront
 des tems proportionels aux longueurs de AB et DB
 Car si L'on décrit un cercle dont Le diamètre
 qui aboutit en B soit perpendiculaire à l'horizon
 la circonférence coupera DB en C et alors AB
 sera parcouru dans le même corps que CB comme
 nous avons déjà dit; or Le tems que ce corps emploie
 à parcourir CB en autant qu'il en emploie à
 parcourir DB comme La Racine CB à la Racine
 de DB comme nous avons vu dans l'accélération
 des corps pesants, c'en adire comme AB en à DB
 Ce qui se prouve par Les triangles semblables
 $EC.A.B$ et $AD.$

4.^o Ces deux mêmes corps étant arrivés en
 E après avoir parcouru Les deux surfaces
 AE et DE . ils ont acquis un même degré de vitesse
 parceque si Le corps A s'étoit toujours mû
 avec le même degré de vitesse qu'il a acquis en B

il auroit parcouru Le double de AB par la même
 raison il auroit aussy parcouru Le double de BC .
 avec La vitesse qu'il a acquis en B or nous savons
 que lorsque Les vitesses sont égales Les Espaces
 parcourus sont en même Raison que Les temps
 Et que Le temps que ces corps ont esté à parcourir
 ces doubles Espaces sont en même raison que ces
 Espaces ou que ces doubles espaces espac consequens
 Les vitesses sont égales d'où il suit que si des
 corps commencent à tomber d'un même plan
 horizontal Le long des Superficiere différemment
 inclinées ils ont acquis en tombant des vitesses
 égales dans chaque plan horizontal.

Chapitre II.

Des pendules

Si l'on attache un corps pesant à l'extrémité
 d'une Ligne ou d'un fil dont Le bout soit attaché
 à un point fixe autour duquel on fasse mouvoir -

ce corps d'un plan vertical, il decrira des arcs
de Lignes courbes par ses allées et venues et ce-
sont ces allées et venues que l'on appelle vibrations

23. Ce corps qui est attaché à un fil fait
des vibrations s'appelle pendule, on l'appelle
simple lorsqu'il n'y a qu'un poids attaché et
composé lorsqu'il y en a plusieurs

24. La ligne Courbe que decrit la pendule en
un cercle lorsqu'il s'élève autour du point sans
trouver aucun obstacle et c'en une autre ligne
Courbe lorsque la pendule en faisant ses vibrations
en Racourcy par des lignes courbes qui sont des
deux côtés de son point fixe et le long desquelles

26. Le fil qui suspend est obligé de se plier si ces
deux Lignes courbes sont des Cycloïdes. Le
Corps pesant decrira une cycloïde. Ce seroit une
autre sorte de pendule si une ligne verticale
inflexible tournoit comme un essieu, et qu'un

un point de cette ligne. L'on est attaché un fil
 avec un poid cet ensieu Importera Le poid en luy
 faisant decrire des cercles qui auront Leurs centres
 dans cet ensieu et qui seront d'autant plus grands
 que l'ensieu tournera plus vite. Si l'on fait passer
 un plan par l'ensieu de ce pendule, ces cercles se
 rencontreront Le plan dans différents points, qui
 seront dans une circonférence de cercle. Si le
 fil est attaché à l'ensieu sans estre obligé de
 27. Le plan Le long d'une ligne courbe, caualors
 ces points formeront une autre ligne courbe
 I.° Ces sortes de pendules font Leurs vibrations
 Comme si Le poid estoit dans des canaux qui
 fussent de même figure que la ligne qu'ils decrirent
 Car ils feroient Leurs vibrations dans ces
 Canaux pourvu que L'on considère point de
 frottement comme s'ils estoient attachés à un
 fil.

2.^o D'UNE Pendule la première sorte de pendule -
 Si la ligne courbe que décrit Le poids par ses
 vibrations en une Cycloïde ses grandes et ses
 petites vibrations se feront dans des tems égaux
 c'en une propriété de la Cycloïde comme nous
 avons vu

24. Si un cercle qui a pour Rayon La longueur
 d'une pendule touche La Cycloïde par le bas sa
 Circonférence formera une surface plus iné-
 gale que La Cycloïde mais dont le bas sera sensible^{ment}
 Le même que La Cycloïde, Voulez il s'uit que dans
 Les petites vibrations faites par la circonférence
 d'un cercle celles qui se font plus petites se font à peu
 près dans le même tems que celles qui sont plus
 grandes parce qu'elles se font également dans
 La cycloïde mais Les grandes vibrations se
 par le cercle employent plus de tems que Les petites

25. 3.^o Si l'on Compare une pendule avec une autre

de différente Longueur ils décriront des arcs que l'on
peut considérer comme un assemblage de lignes
droites ou de plans différemment inclinés à l'horizon
mais dans lesquels celles du petit arc sont autant
inclinées que celles du grand qui leur répondent
et avec lesquelles il y a même proportion que
La longueur du petit pendule à celle du grand
qui leur répondent d'où il suit que le temps de
qu'il emploie Le petit pendule à parcourir une de ces
petites parties est autant que le grand emploie à
parcourir celle qui répond à celle-ci et qui est
autant inclinée. comme La racine de l'un
de ces plans est la Racine de l'autre, c'est à dire
comme La Racine de la longueur du petit
pendule CB est à celle de La longueur du grand
CA et comme tous Les plans inclinés qui parcourent
Le petit pendule sont autant inclinés et sont
proportionnels à ceux que parcourt Le grand.

pendule, j'en suis aussi que le tems que le petit
pendule emploie a parcourir. Scilicet est autem
que le grand emploie a parcourir Les Siens comme
La Racine de la longueur du petit en a la racine
de la longueur de L'autre c'est pourquoy Les tems que
Les pendules emploient à faire Leurs vibrations sont
Entre eux comme Les Racines de leurs longueurs
Comme si un pendule en quatriuple d'un autre Le
tems qu'il emploiera à faire ses vibrations sera
Double de celui de L'autre.

UN pendule simple dont La longueur en 3 pieds
8 Lignes: $\frac{1}{2}$ mesure de paris emploie une seconde
à faire Les vibrations, et par conséquent un pendule
de 9 pieds 2 Lignes $\frac{1}{8}$ emploiera une demy seconde.

4.° Lorsqu'un pendule tourne autour d'un
Soyeux vertical il a deux sortes de mouvement
L'un circulaire et parallele à l'Horizon et L'autre
perpendiculaire à l'Horizon d'où il Resulte un

Mouvement qui en marque par la ligne courbe, donc
Nous avons parlé Le chemin circulaire que décrit
un pendule parallèlement à l'horizon doit être
d'autant plus grand que Le pendule va plus vite
afin que le chemin parcouru pendant la vitesse, les
tours de ce pendule se fassent dans des tems égaux
C'est pourquoy Les Rayons de ces cercles doivent
avoir même Rapport que Les vitesses du pendule
Mais parceque Les corps pesants se
parcourent en montant des Espaces qui sont
Les quarrés de Leurs vitesses il s'en suit que
La ligne Courbe de ce pendule décrit par son
Mouvement composé doit être telle que Les
Rayons parallèles à l'horizon soient en même
raison que Les vitesses et que Les perpendiculaires
à l'horizon soient Les quarrés de ces vitesses cette
Ligne courbe s'appelle parabole et celle est la
même que celle dont nous avons parlé dans

La projection du corps.

27 Mais afin que L'pendule devienne une parabole par son mouvement composé il faut & attacher à L'Essieu une ligne courbe que l'on appelle parabole de la 3^e Espèce qui fait tellement allonger ou raccourcir L'fil du pendule que ce pendule se trouve Toujours dans La circonférence d'une parabole. Et si l'on met un même fil que je suppose inflexible on attache deux poids égaux ce pendule composé Employera dans ses vibrations plus de temps que L'poids L'plus près du point fixe et moins que L'autre. Et ce pendule composé fera Les vibrations dans le même temps qu'un pendule simple dont Les 2 Longueurs seroit moyenne entre Les distances de Ces deux poids au point fixe, Le point qui marque La longueur du pendule composé La longueur du pendule simple s'appelle Le centre de vibration du pendule composé.

Il faudroit faire Les memes Reflexions pour
un pendule composé de plus de deux poids égaux
ou de plusieurs inégaux. ou qui auroient des figures
différentes.

Chapitre 5

Du Mouvement des corps pesants
Dans des Milieux qui résistent

Nous avons considéré Le Mouvement des
corps pesants dans des Milieux qui ne résistent
point maintenant nous allons Supposer que le
Milieu Retarde Leur Mouvement:

I: Nous savons déjà que Le Mouvement
d'un corps L'accélère dans chaque instant par
des degrés Sensiblement Égaux

Et pour Savoir L'Effet de la Résistance -
de ces milieux je considère que la vitesse imprimée
au premier instant diminue dans Les instants
suivants en proportion géométrique, comme -

nous avons vu dans Le chapitre de La Resistance
 des Milieus, dans Le second justant La maniere
 subtile, j'imprime un Nouveau degre de vitesse
 au premier qui diminue aussi dans La suite en
 proportion geometrique, dans le 3.^e justant de sorte que
 dans Le premier justant Le corps pesant a un degre
 de vitesse, et dans Le second justant il a un nouveau
 degre de vitesse, egal au premier avec celui qui en
 La continuation du premier et qui se trouve diminué
 a cause de La Resistance du milieu de meme dans
 Les autres justants Le corps acquiert un Nouveau
 degre de vitesse et conserve ceux qu'il a acquis
 dans Les justants precedants mais qui sont diminués
 a proportion des justants passés.

Dou il suit I.^o que dans chaque instant La
 vitesse d'un corps pesant est composée d'un Nombre
 de degres egal au Nombre des justants passés.

2.^o Que Les degres qui forme La vitesse des corps

pesante dans chaque instant vous en diminuant
en progression geometrique.

3.^o Si le Nombre de ces degres étoit infini. Leur
Somme seroit egale a une quantite finie et determinee

4.^o Si le Nombre des degres n'en pas infini
La Somme de ces termes en moindre que cette

precedante quantite

Lou il suit que la vitesse d'un corps n'augmente
pas à l'infini puisqu'elle ne passe pas cette quantite
dont nous venons de parler Et l'on dit qu'un corps ac-
quis la plus grande vitesse Lorsque la quantite
de sa vitesse sensiblement egale a la quantite dont
nous venons de parler

Et Lorsque un corps a attrapé sensiblement
ce plus grand degre de vitesse son Mouvement
n'accelere plus et alors on dit qu'il est arrive
a son Mouvement d'egalite ou dans la plus grande
vitesse absolue

2^o Si plusieurs Corps pesants tombent dans des milieux different. celui qui sera dans le milieu qui Resiste d'avantage acquerra plus de sa vitesse absolue, et cela a proportion de la Resistance d'un Lieu.

3^o Si l'on considere Le chemin que parcourt un corps pesant dans des temps Sensibles par exemple dans une minute on trouvera que La vitesse de ces corps dans chaque minute N'augmentera pas dans La proportion des Nombres Impairs comme nous avons dit mais dans une proportion moindre qui approchera de plus en plus de celle d'egalite, c'est adire qu'a la fin Les corps pesants parcourront des Espaces egaux dans chaque minute ce qui arrivera Lorsque Le corps aura acquis sa vitesse absolue de meme Les Espaces parcourus par Les corps pesants augmenteront dans la proportion d'estens Lorsque Le corps pesant aura

acquis la vitesse absolue mais auant ce tems ce
tems Les espaces augmentent dans une
proportion moyenne entre Les quantités de tems -
Et Les quarrés de cette quantité.

4.^e Si un corps est jeté perpendiculairement
en l'air il n'ira pas si haut qu'il auroit été si
Le milieu n'eut point de résistance et en descendant il
passera par de degres de vitesse qui sont moindres
que ceux par lesquels il a passé en montant
Et qui leur répondent de sorte que Le corps sera
plus Long tems à descendre qu'il n'auroit été
à monter et n'aura pas acquis La même vitesse
après estre descendu que celle qu'il auroit quand il
a commencé à monter de sorte que si l'on jette
un corps à Remont en tombant il se Reflectira
avec moins de force que celle avec laquelle il auroit
été poussé il se Reflectira une seconde fois et
Ensuite une 3.^e Et mais avec une force qui est

diminuera toujours de sorte qu'à la fin il ne se Reflectira plus.

3. Si l'on jette un corps obliquement ou parallèlement à l'horizon il faut considérer trois sortes de mouvement.

1^o de projection, 2^o de pesanteur 3^o Le mouvement composé de ces deux.

I. Le mouvement de projection se devoit faire par des degrés égaux dans des temps égaux, mais à cause de la Résistance de l'air ces degrés diminuent à proportion géométrique de sorte que dans ce sens là le corps jeté va parcourra qu'une quantité finie et déterminée.

2^o Le mouvement de pesanteur Lorsqu'il n'en pas arrivé à sa vitesse absolue augmente.

Dans une proportion moyenne entre celle des temps et des carrés des temps comme nous avons déjà dit.

3^o Le mouvement composé se fait par une ligne courbe qui approche de plus en plus d'une

Ligne qui est perpendiculaire à l'horizon passe par -
L'Extrémité de la ligne de projection.

6.^o Si l'on jette un corps perpendiculairement de
haut en bas pour juger de la force de ce corps il faut
considérer 1.^o Le Mouvement de projection qui diminue
dans la proportion des tems 2.^o Le Mouvement de
pesanteur qui augmente dans le commencement à
peu près comme Les quarrés des tems 3.^o que le
Mouvement de projection peut être diminué jusqu'à
un certain point dans lequel celui de pesanteur qui
augmente s'y devient égal.

4.^o Que devant ce point d'Égalité la force
diminue 5.^o que dans ce point d'Égalité le corps a
le moins de force puisque son mouvement de
projection diminue jusqu'à ce point La son
Mouvement de pesanteur augmente 6.^o après ce
point d'Égalité la force de ce corps augmente &c.
jusqu'à ce qu'il ait acquis sa vitesse absolue -

après laquelle après laquelle la force est toujours égale
puisque la vitesse est toujours égale. /.

Mechaniques

Liure 4.

Des Machines

Chapitre I.

Principes de La force des Machines

On appelle Machine tout ce qui sert à soutenir
un corps pesant et à tirer ou à forcer quelque
corps solide Communiquer ou arrêter le mouvement
d'un corps on donne le nom d'instrumens à ces
Machines. Lorsqu'elles sont fort simples, et qu'elles
seruent à des usages ordinaires, l'on met au
nombre des machines simples. Le Levier La
Roüe avec son Esieu, Les poulies, Les planers
Les autres qui en dependent.

Les Machines Composées sont infinies
pour juger de la force d'une machine il faut
considerer trois choses.

1^o Le corp. & que l'on veut soutenir ou mettre
en mouvement et que nous appellerons poids 2^o Le
poids qui soutient ou qui met en mouvement et que
nous appellerons puissance 3^o Le point fixe qui sert
à soutenir ou à mettre en mouvement.

Pour juger de la force, qu'il doit avoir une puissance
afin qu'elle soutienne le poids il faut considérer celle
qu'elle doit avoir pour le soutenir simplement.
Ensuite en augmentant sa force ou diminuant
le poids la puissance pour lors l'emportera &
afin que le poids et la puissance soient en Equilibre
il faut qu'il se meuve, ou du moins qu'il tende à se
Mouvoir vers les Costes opposées et alors ils seront
En Equilibre. Lors que la machine sera tellement
disposée que l'un ne puisse Mouvoir que l'autre
n'ait en même temps un degré de vitesse qui recompense
la masse du premier.
Pour juger de la vitesse, de l'un et de l'autre.

Corps. & il faut Examiner. qu'elle est sa Ligne de direction dans le mouvement que l'on veut considérer. sa Equilibre & ensuite Examiner sa vitesse qu'ils ont chacun dans ces lignes de direction.

Remarque. 1.^o Que ces Lignes de direction doivent passer par le centre de pesanteur ou de mouvement du poid & de la puissance. 2.^o que la ligne de direction du poid tend ordinairement vers le centre de la terre.

Chapitre. 2.

Du Levier.

Un Levier est une piece de bois en long qui est un appui par un de ses poid & sert à soulever quelque poid.

Mais Nous Comprendrons sous le mot de Levier toutes Machines en ligne droite ou courbe dont un point est fixe & qui a deux autres points aux quels on applique d'un Lepoid, & à l'autre une puissance comme AB .

Fig. I. ^{So} Considerant dans Le Sphère Le poid D La
puissance E Le point fixe C et La longueur du
Sphère AB Si nous faisons abstraction de la pesanteur
du Sphère du frottement et de la grosseur du corps qui
Luy sert d'appuy au point fixe, nous Remarqueroins
Les choses suivantes.

1^o Le poid Et La puissance qui doivent être
Ramassés dans Leur centre de pesanteur ou
d'impression.

2^o La Ligne de direction AD du poid qui
passe par son centre de pesanteur et pour L'ordinaire
par Le centre de La terre.

3^o La puissance que nous pouvons considérer
Comme un autre poid E dont La ligne de direction
 BE qui passe par son centre d'impression et qui en
tirée vers Le côté tout end cette impression.

4^o On peut Supposer Le poid et La puissance
dans tel point que L'on voudra de leur Ligne.

de direction parueque, si Les lignes estoient
 inflexibles Le point et la puissance tiroient ou pousseroient
 Les bras du levier avec la meme force etant appliquee
 dans un Endroit de cette ligne qui dans un autre

2. 3. Puisque L'on ne suppose point de pesanteur
 dans Les bras du Levier, on peut prendre pour levier
 toute ligne inflexible tiree du point fixe aux lignes
 de direction, entre ces lignes Les perpendiculaires sont
 Les plus courbes et Les egalement inclinées sont
 proportionnelles aux perpendiculaires par
 consequent Les perpendiculaires marquent La distance
 des lignes Lignes de direction du point et de la puissance
 au point fixe Et Les egalement inclinées marquent
 Le Rapport de ces distances

6. En supposant pour le Levier des lignes droites
 inflexibles tirees du centre aux lignes de direction
 et si L'on fait mouvoir Les uns, Les autres se mouveront
 en meme temps et leurs Extremitez decrivront des arcs

Semblables de ces arcs il n'y a que ceux qui dérivent
Les perpendiculaires qui touchent Les lignes de direction
Et qui par conséquent tendent à se Mouvoir d'une même
Sens que le poid Et la puissance.

7. En faisant mouvoir La puissance et le poid Leurs
vitesses se mesurent par Les vitesses de l'extrémité
de ces lignes perpendiculaires parce que ils ont la
même détermination et comme ces Extrémités ou
deux vitesses proportionnées à la longueur des
perpendiculaires il s'ensuit que Les vitesses de la
puissance et du poid sont proportionnelles à ces
perpendiculaires C'est à dire à la distance des lignes
de direction au point fixe d'où il suit que pour
augmenter ou diminuer La vitesse d'une puissance
ou d'un poid il faut Eloigner ou approcher Leurs
Lignes de direction du point fixe

8. Pour faire que la puissance soit en Equilibre
avec le poid il faut que Leur vitesse ou bien La

distance de Leur Ligne de direction au point fixe
 soit en raison reciproque de Leur pesanteur pour
 Lors Leur forces sont Egales

9 Pour faire que La puissance emporte Le poids
 il faut d'abord examiner qu'elles sont les conditions
 qu'elle doit avoir pour estre en Equilibre ensuite si
 augmentee La puissance ou s'Eloigne du point fixe
 sa ligne de direction ou faire Le contraire à l'égard
 du poids C'en adire Le diminuer ou l'approcher du
 point fixe ou changer Le point fixe en l'approchant
 du poids ou enfin faire toutes ces choses a l'oc fois.

Remarque que pour augmenter La force d'une
 puissance il faut augmenter son chemin ou
 diminuer celui du poids et que par consequant engager
 de la force on perd du tems.

4. 2^e il peut arriver qu'un levier n'ait aucun point
 fixe mais qu'il ait deux points et une puissance ou
 deux puissances et un poids alors si tous trois agissants

L'un contre l'autre sous un Equilibre on en peut
prendre un pour point fixe et comparer Les deux
autres Ensemble Certainz que l'on peut juger de la
force que doiuent auoir deux personnes qui portent
un poids attaché à un baton ou d'une personne qui
tient un baton aux deux bouts duquel sont attachés
des poids.

3.^e Si deux poids sont attachés à un même Lieu
il faut prendre Leur centre de pesantueur et les
considérer ramassés comme s'ils n'y faisoient qu'un
seul poids, s'il y en a plusieurs il Les faut encore
Considérer comme s'ils étoient ramassés dans leur
centre commun de pesantueur et il le faut considérer
comme une Ligne inflexible sans pesantueur son
poids Ramené dans son centre de pesantueur

4.^e Si le corps qui sera d'appuy et de point fixe
a une longueur lorsque l'on fera mouvoir Le levier
Le point fixe ou le point d'appuy changera et alors il

faudra que la puissance change, a fin qu'elle ait une
 même force à l'égard du poids et a fin que, le point
 d'appuy soit toujours au même endroit il faudroit que
 Le corps qui appuie fut tranchant et que Le levier
 ne soit pas trop concave au point d'appuy il est vrai -
 qu'il faut que le corps qui sert d'appuy ait assez de force
 pour ne pas se mouvoir ou se rompre et que Le levier -
 en ait aussi et soit assez dur pour ne pas être coupé
 ou cassé.

Le levier peut aussi être tranchant d'une manière
 perpendiculaire a sa longueur et s'appuyer sur quelque
 Corps qui ne soit pas trop concave

5°. Si un Levier sertent pour juger de son Equilibre
 dans chaque situation il faut considérer Les nouvelles
 Lignes de direction du poids et de La puissance par
 Rapport auxquelles on jugera de Leur Equilibre.

D'où L'on Conclura 1°. que Si Les bras du levier
 sont toujours également inclinés sur la ligne de -

direction ils seront toujours en Equilibre dans
quelque situation que l'on Les mette 2.^e que si Les
Corps etant une fois en Equilibre Les bras du levier
Inclinent differemment celui qui a proportion inclinera
Le moins aura plus de force.

6.^e Regle Nous venons de dire du Levier en general
Se peut appliquer aux Machines suivantes

1.^{re} Une pince ou un pied de chevre en vulgaire ou
une barre de fer dont l'extremite est un peu a point
Et Recourbee elle sert pour detacher Les corps & for-
dure et qui tiennent beaucoup parce qu'ils sont de fer
Elle a une grande force et que l'on peut mettre Le
point d'appuy fort pres du corps que l'on veut Elever
Ce qui augmente La force de la puissance mais on
perd beaucoup de temps parce que chaque coup de
pince Eleve fort peu ce corps, Remarque qu'il
faut que ce qui sert d'appuy a la pince soit fort petit
Et fort dur et que La direction de la puissance soit

Toujours perpendiculaire à la queue de la pince, qu'en
 Levant Le corps il faut à chaque coup de pince que
 L'on donne Le contenu

2^o Les Leviers de bois sont plus communs et plus
 mis à main que celui de fer qui seroient de mêmes
 grandeurs, et comme on Les peut faire fort Longs, on
 y peut appliquer plusieurs hommes et s'allonger
 du Levier q'est une grande distance du point fixe
 au Centre d'impression de tous ces hommes dans lequel
 on le doit considérer comme s'ils étoient Ramassés,
 on s'en sert au lieu de pince pour lever Le corps, et
 principalement Les moins forts, parce qu'ils ne
 Les Rompent pas comme seroient des pincettes de fer
 Et de plus on peut Les allonger considérablement
 sans augmenter trop Leur poids on s'en sert aussi
 9. 10. pour tourner des Enieux qui Levent ou tirent des
 poids par le moyen des cordes comme aux cabestans
 Il est aisé de juger des autres; et des cités

II des forces, de tenailles &c: on peut encore y joindre
12.

13. Jugez de la force des muscles d'un animal en

considérant que ces muscles sont attachés aux
os que l'on veut considérer comme des leviers qui
ont leurs points fixes et qui soutiennent un poids

4. La balance ordinaire et le trebuchet est
une espèce de levier qui sert à connaître le poids

d'un corps par rapport à quelque autre elle a un point

fixe ou un point d'appui au point où l'on suspend

le corps, et un autre où l'on suspend le poids qui sert

de puissance selon la différente situation de ces

trois points, là il y a de différentes sortes de

balances.

14. La balance ordinaire ou le trebuchet ont

pour l'ordinaire une verge de fer divisée en

deux également au point du milieu il y a un

appui qui sert de point fixe et aux deux extrémités

sont attachés deux bassins dans l'un desquels on

met Le corps es dans l'autre Le poid et L'on juge
 alors que La pesanteur du corps est egale à celle
 du poid Lorsque La balance est en de Niveau
 Cette sorte de balance est trompeuse Lorsque Les
 deux bassins ne sont pas également distans du point
 fixe car alors Les pesanteurs du poid et du corps ne
 sont pas egales Lorsque La balance est de Niveau
 mais on Remedie à toutes Les tromperies de cette
 balance 1.^o en considerant si la balance est de
 Niveau Lorsque Les bassins sont vuides 2.^o en mettant
 Le corps es le poid alternativement dans Les deux bassins
 Car si dans cestrois cas La balance est toujours de
 Niveau La pesanteur du corps est egale à celle du
 poid

La balance Romaine est une verge de fer
 ou de bois à l'une des Extrémités de laquelle est
 attaché un crochet ou baston pour de cette extrémité
 Le poid fixe ou Le poid d'appuy de L'autre côté

du quel on le poid qui est toujours d'une meisme quantité
mais qui s'eloigne du point fixe. a proportion de la
pesanteur du corps. La partie de la verge le long de
laquelle le poid se meut est divisée en plusieurs
parties égales qui marquent ordinairement des livres
Et qui sont d'autant plus petites que le point fixe est
pres du crochet ou que le poid est pesant.

Pour diviser la verge de cette balance. Les
ouvriers le font d'abord Mechanique en attachant
au crochet. Successivement 1. 2. 3. &c. et mettant
le poid en Equilibre avec ces meures. Ensuite ils
marquent le point aux endroits ou le poid se
trouve en Equilibre et apres avoir trouvé quelques
uns de ces points ils trouvent Les autres en les
mettant dans des distances égales aux premiers,

On ne scauroit juger de la bonté de ces sortes
de balances qu'en pesant plusieurs poids connus.

Il y a une troisieme espece de balance dans

Laquelle Le crochet et le poid sont aux deux Extrémités
de la verge mais Le poid d'appuy s'insère selon
de cette verge qui doit estre divisée en parties
inégaux.

Dans toutes ces sortes de balances il faut
Remarque 1.^o qu'elles sont d'autant plus justes
qu'étant en Equilibre Le Moindre poid ajouté
ou ôté du corps que l'on peut faire trebucher La
balance 2.^o La balance trebuchée d'autant plus
facilement que le poid fixe est petit et que Les points
par lesquels sont suspendus Les poids sont plus
petits et plus libres en fin lorsque le poid fixe est
au dessous de la ligne qui joint Les points de suspension
3.^o une balance trebuchée avec d'autant plus de peine
que Le poid qui sert de poid d'appuy frotte contre
plus de parties du trou dans lequel il s'insère et que
Le poid ou le trou qui est dans la verge est de loing que
aussi bien que ceux par lesquels Les poids sont

Suspendus Enfin Lors que Le point d'appuy est au dessus
de la ligne qui joint Les points de suspension. —

Remarques que si Le point d'appuy est ceux
de suspension étoient en ligne droite et s'ils étoient
indivisibles La balance qui seroit en Equilibre étoit
de Niveau Le seroit encore quoiqu'elle fut oblique. —
on peut considérer Les visseaux en l'air comme —
une Espèce de balance.

Chapitre 3. Des Rouës

16 Une Rouë en un cercle solide ou au moins
La circonférence qui en est attachée à un essieu au quel
tient un autre petit cercle Lors que L'Essieu n'est
pas assez gros pour y suppléer.

Nous Renfermerons sous Le Nom de rouë
celles qui sont simples, Les Rouës à dentre, Les
moulin &c.

16.171. La Rouë simple avec son essieu —

peut être considérée comme un assemblage de Leviers
 pour Les Longues branches comme AO pour Les rayons
 du grand cercle ou de la Rouë Les petites $O G$ sont
 Les Rayons du petit cercle ou de l'essieu, et le point
 fixe O est le centre de ces cercles.

Si Le poids & La puissance agissent par des
 Lignes tangentes aux Rouës Leur vitesse sera
 proportionnée aux Rayons ou aux circonférences
 de ces Rouës de sorte que afin que le poids et La
 puissance soient en Equilibre il faut qu'ils soient
 en Raison reciproque des Rayons ou des circonférences
 2^o. La Rouë simple sert ordinairement à
 Lever des poids en les attachant à une corde qui se
 dévide autour de l'Essieu La puissance s'applique
 à la circonférence de la Rouë et agit quelques
 fois par son poids.

DANS Cette sorte de Rouë La direction du poids
 passe par le milieu de la corde, et par conséquent sa

distance au point fixe en une Ligne perpendiculaire
OG. tirée du centre de L'essieu au centre de la corde
de direction de la puissance. Lors qu'elle agit par
sa pesanteur en poids L'ordinaire mais éloignée du
point fixe que la longueur du Rayon du grand cercle
En c'en par Rapport a la distance de cette ligne de
direction qu'il faut juger de L'équilibre.

Pour Entener un poids avec la Roue simple,
il faut vaincre Le frottement de L'essieu et la Roideur
de la corde, et si l'essieu est fort gros, il ne faut
pas prendre Le point fixe dans son centre mais
plus pres de La puissance de plus il faut prendre
garde que le poids s'éloigne du point fixe, Lorsque
La corde fait plusieurs tours Les uns sur les autres.
3.^o Pour Augmenter La force d'une Roue il
faut 1.^o diminuer La grosseur de l'essieu, ce qui
ne peut aller que jusqu'à un certain point
par ce qu'on L'affoiblirait trop ou bien on

romproit Louche, entuy faisant faire de trop
 petits ylis 2.^o en augmentant La grande Rouë
 Cequi ne peut encore aller que jusqu'à un certain
 point parcequ'il faudroit un trop grand Lieu -
 pour contenir la Rouë ou bien cette Rouë feroit une
 Machine trop grande qui pereroit trop & qui
 ne pourroit pas se Maintenir 3.^o on applique -
 une Seconde Rouë à celle cy ce qui se fait de deux
 18. manieres La premiere en mettant une corde autour
 de la circonference de la premiere Rouë qui s'engrave
 dans celle de L'Enieu de la Seconde rouë 4.^o on peut
 encore augmenter cette force en ajoutant une 2.^e
 Rouë une 3.^e et ainsi à l'infiny
 4.^o Pour Juger de la vitesse de la puissance
 par Rapport à celle d'un poids dans ces Rouës &
 Composées il faut multiplier ensemble Les rayons
 ou Les circonférences des grandes Rouës, ces deux
 produits marqueront Le Rapport des vitesses du poids

Et de la puissance afrigue. La puissance soit
En Equilibre avec le poids il faut qu'ils soient entre eux
en raison reciproque de ces vitesses ou de ces
multiplications, mais pour l'enlever le poids il
faut qu'ils soient entre eux en raison reciproque
de ces vitesses ou de ces multiplications, mais pour
l'enlever le poids il faut que la puissance surmonte
toutes les difficultes qui viennent de la part du
frottement des bœufs et des dents, de la Roideur et de
la grosseur des cordes et de la maniere dont les dents
s'engroissent les unes dans les autres.

5.^e La dernière Roüe a laquelle s'applique
La puissance est différente selon les différentes
occasions, car c'en tantôt en l'eau simple,
ou une manivelle, un moulin à eau ou un
à fumée, une Roüe a laquelle on applique des
hommes, ou des animaux une Roüe à Remorin
ou à poids et ces roües étoient tantôt horizontales
et tantôt verticales.

OR. Se sert de Levier, ou de Manivelle. Lorsque
 L'on applique des hommes au lieu de puissance, et que
 Leur action ne doit pas durer Long tems et en fin lorsque

L'occasion ne permet pas de S'embarasser une Roüe.

III Moulin à eau, est mis en mouvement par un

Coulant d'eau qui s'applique à sa circonférence.

Il y en a de verticaux, et d'horizontaux, entre

Les verticaux, il y en a dont l'eau coule par dessus

La roüe, et d'autres sur lesquels l'eau tombe.

20 Les Moulins. C. verticaux; dont l'eau passe.

par dessus La roüe sur des aubeaux ou dents

plattes, entre Lesquelles L'eau agit par son

poids et par sa vitesse. Son poids est augmenté par

La quantité de L'eau, et par la grandeur des aubeaux.

Et lorsque'ils Laisent échapper L'ancien Eau qu'il

est possible par des cotés La vitesse

des haut baux est augmentée par La hauteur dont

L'eau tombe, La force d'une Roüe dépend de ces

à sa grandeur mais plus on l'augmente es plus on perd
de tems on se sert de ces sortes de Rouës Lorsque La
chute de l'eau n'est pas grande; il faut Remarque que
Lorsque Les eaux sont trop grandes et qu'elle vont jusqu'à
L'Esieu de la Rouë son Mouvement se ralentit parce que
ces huit baus qui sont au bas venant vers L'eau perpendiculairement
determinent La Rouë à suivre La vitesse de l'eau. mais
Ceux qui entrent et sortent venant contre L'eau qui ne se
meut pas du même sens en sont arrêtés et par consequant
arrêtent aussi le mouvement de la Rouë

Les moulins qui Reçoivent L'eau par dessus
ont à la circonférence de leurs Rouës des aubans ou des
palettes L'intervalles desquelles en fermé de tout côté
comme un coffre ou une sabote excepté par celui où il reçoit
L'eau.

L'eau agit contre cette Rouë, en Remplissant
une partie de ces coffres et obligeant par son poids
Cette Rouë de tourner; La force de cette Rouë -

depend de la grandeur de la quantité ou de la chute de l'eau et de la manière dont les coffres sont construits.

Les Roues horizontales ont l'extrémité de leur circonférence dans le courant du canal qui doit avoir beaucoup de chute on doit prendre garde que l'eau n'embarasse pas la partie opposée de la Roue.

Les Moulins à vent sont ordinairement verticaux ils pourroient estre aussi horizontaux.

Les verticaux ont pour ailes qui sont des charnis de bois un peu tournés de mesme sens et sur lesquels sont attachés des toiles.

On doit toujours tourner les ailes du moulin du côté du vent ce que l'on fait par le moyen d'une levier ou d'une queue qui fait tourner tout le corps du moulin s'il est de bois ou seulement le comble si le moulin est en maçonnerie on peut faire encore tourner le comble par des Roues adentes qui sont de fer.

Le vent venant obliquement le plan de

Chaque aile Les oblige à tourner vers La partie opposée
à celle selon Laqu'elle il Les Rencontre, La force du
vent se peut expliquer par le Mouvement composé
par lequel on connoitra que Le plan des ailes faisant
avec la ligne de direction du vent un angle d'environ -

55°. Le moulin ira le plus vite qu'il puisse aller

Si L'on faisoit des moulins à vent horizontal
il faudroit que les ailes s'ouvrirent d'un côté afin
de donner de la prise au vent et se fermassent lorsqu'ils
seroient dans la partie opposée

Les Moulins à fumée ont Les memes principes
de Mouvement que Les moulins à vent.

Les Rouës qui tournent par le moyen des
animaux sont horizontales ou verticales; Les
horizontales ne sont pour l'ordinaire que plusieurs
Leviens attachés à un meme Essieu et dont les
Extrémités sont poussées par des hommes ou tirées
par des chevaux ou autres animaux. —

Les Rouëes verticales ont des chevilles a leur
 Circonférence sur lesquelles les hommes montent pour
 Les faire tourner par leurs poids ou bien elles ont une
 Largeur comme un tambour dans laquelle elles sont
 Renfermées des hommes, des chiens &c.

Les Rouëes à poid ont une corde tournée autour de
 Leur circonférence de l'une des Extrémités de laquelle elle
 est attachée un poid qui oblige La Rouëe à tourner.

Les Rouëes à Remorte ou Les tambours ont
 un Ressort tourné en spirale et attaché par un bout
 à l'Essieu et par l'autre bout à la circonférence
 d'un tambour, si l'essieu est immobile Le Remort
 fait tourner La circonférence du tambour et si sa
 Circonférence est immobile il faut tourner L'essieu
 du sens contraire Enfin le Remort peut faire et
 tourner en même tems de différents côtés L'essieu et le
 tambour.

Chapitre 4. Des Poulies

ON appelle poulie, un cercle qui tourne autour de son Centre et dont La circonf.^{ce} est creusée pour y tenir une corde, ou une chaîne.

L'usage des poulies est de faire passer une corde autour d'un point fixe où l'entour du quel elle floteroit extrêmement si ce point fixe n'estoit environné de la poulie qui diminue Le flottement que cette Corde auroit.

29 On attache des poulies à des points fixes ou bien à des poids avec lesquels ces poulies se meuvent; on joint aux plusieurs poulies ensemble cet assemblage s'appelle moufle.

Roller avons trois moyens pour juger de l'Equilibre du poids et de la puissance qu'on le moyen des poulies.

I. On peut considérer ces poulies comme des leviers dont le point fixe est au centre, s'il est immobile.

Le poid est en une des Extrémités & la puissance à l'autre
 mais si la poulie a un poid attaché à son centre le poid
 finit en à l'autre extrémité de sorte que par les
 propriétés du levier on peut juger de la force de la
 puissance

30 2.^o On peut considérer combien il y a de cordes
 qui soutiennent le poid & partager également ce poid
 Entre les cordes car alors la puissance sera en
 Equilibre avec la ligne de suspension

31. 3.^o On peut encore considérer quel chemin feroit
 la puissance si le poid se Mouvoit d'une certaine
 quantité car alors le poid & la puissance devroient
 estre en raison reciproque, de Leurs vitesses Remarques
 que dans la pratique il faut avoir égard au pesanteur
 des poulies & des cordes

Pour lever un poid avec des poulies il faut vaincre
 la Roides des cordes qui se plient d'autant plus
 difficilement autour d'une poulie qu'elles sont neuves

oud'une Nature moins douce, qu'elles sont grosses, et que
Les poulies sont petites de plus. Si la poulie étant percée dans
son centre à le trou fort grand ou si L'enclume étant attachée
à la poulie, en extrêmement gros, la difficulté de le lever
Le poid en plus grande cav. alors L'on peut faire La même
Remarque que nous avons fait aux appuis des leviers.

32 OR Augmente encore La force des poulies en faisant
Ensuite passer Le corde par dessus un Enclume auquel
une Roie ou des leviers soient attachés, et alors pour
juger du Rapport du poid, et de la puissance. Lorsqu'ils
sont en Equilibre, il faut examiner Le chemin qui
feroit La puissance, si Le poid se mouvait d'une
Certaine quantité.

Chapitre 5.

De l'équilibre incliné

Si nous nous supposons un plan incliné à
L'horizon, qui soit parfaitement poli, sur lequel
soit appuyé un corps que je suppose Sphérique

On demande qu'elle force il faut pour soutenir ce corps
 Et pour le faire monter sur le plan ou bien si le corps a
 seulement la liberté de hauser et de baisser, et que le
 plan soit la superficie d'un coin on demande qu'elle
 force il faut pour arrêter ce coin et pour l'avancer afin
 de le lever le poid

Si on soutient un poid sur un plan incliné par
 une corde ou par un appui que l'on peut considérer
 comme un plan qui touche le corps sphérique dans
 un point alors la direction du poid est une ligne
 perpendiculaire à l'horizon et celle de la puissance
 est la corde ou une ligne perpendiculaire au plan
 touchant.

Pour Juger du Rapport de la puissance et du poid
 il faut considérer quel chemin fait la puissance dans
 la ligne de direction pendant que le poid en fait un
 certain dans la sienne car alors le poid et la
 puissance doivent être en raison reciproque de leurs
 vitesses.

33. Si des deux Extrémités du plan incliné on tire
une ligne AC parallèle à l'horizon et une autre -
AB. perpendiculaire, La perpendiculaire marquera
toujours la quantité dont le poids monte lorsqu'une
puissance le fait aller au long du plan incliné, mais
Le chemin de la puissance dans cet espace se marque
par une ligne parallèle à sa direction tirée d'un bout
du plan et terminée par une perpendiculaire à sa
direction de la puissance tirée de l'autre extrémité
du plan, desorte que si l'on décrit un cercle qui ait
pour diamètre La longueur du plan Le chemin
du poids et de la puissance seront des cordes de cercle -
Et par conséquent Le poids et la puissance Doivent
être en raison reciproque de ces cordes.

D'où il suit I.^o que si La direction de la
puissance est parallèle au plan incliné La vitesse
de la puissance sera exprimée par la longueur du
plan et la vitesse du poids par la hauteur du -

Triangle dont nous avons parlé en l'omme. La longueur du plan est toujours plus grande que la hauteur du triangle, il s'ensuit que la vitesse de la puissance est plus grande que celle du poids et par conséquent que la puissance est d'autant plus petite que ce plan est moins incliné.

Il suit 2.^o que si la direction DE de la puissance est parallèle à l'horizon, la vitesse de la puissance est marquée par la Base BC du triangle, et celle du poids par la hauteur et par conséquent Leur Rapport est Reciproque à la Base et la hauteur du triangle. C'est pourquoi si le plan est incliné de 45° . C'en à dire si la base est égale à la hauteur la puissance est plus petite et s'il est moins incliné Elle est plus grande.

Il suit 3.^o qu'en toutes les directions que peut avoir la puissance sa vitesse est plus grande et par conséquent que cette puissance est plus petite — Lorsque sa direction est parallèle au plan que les

puissances sont égales lorsque leurs directions —
font deux angles égaux avec le plan que la puissance
est d'autant plus grande que la direction est plus —
approchant de la perpendiculaire au plan; En fin
La puissance devroit être infinie si la direction
étoit perpendiculaire au plan, au moins si l'on —
suppose le corps et le plan parfaitement polys d'où
il suit que pour pousser au moins de force il faut —
pousser parallèlement au plan.

Si deux plans soutiennent un corps pour connaître
La force avec laquelle ce corps pèse sur ces deux plans —
il en faut considérer un comme s'il étoit une —
puissance dont la ligne de direction sur est —
perpendiculaire et examiner qu'elle doit être la
force par Rapport au poids du corps pesant faire
Ensuite La même chose à l'égard de l'autre plan;
mais si l'on veut déterminer géométriquement la
force que doivent avoir ces deux plans pour soutenir

ce corps il faut terminer ces deux plans par une ligne
 parallèle à l'horizon. Ensuite des arcs de cercles qui
 ayent chaque plan pour diamètre, de chaque diamètre
 une corde dans ce cercle perpendiculaire à l'autre plan.
 Le Rapport de ces deux cordes marquera celui des forces
 avec lesquelles l'un est l'autre plan doit se soutenir
 le corps, et si l'on tire une corde perpendiculaire à
 l'horizon on aura le rapport du poids du corps avec
 les forces de deux plans il suffit de prendre la longueur
 de ces deux plans parce qu'elles seront en même raison
 que la longueur de ces deux plans.

35 Si deux poids sont soutenus sur des plans par
 une corde qui passe par dessus une poulie pour
 le savoir le Rapport de ces deux poids il faut terminer
 ces deux plans par des lignes parallèles à l'horizon
 et decrire des cercles dont les diamètres soient la
 longueur de ces plans et tirer de l'extrémité de ces
 diamètres des lignes dans ces cercles qui soient

parallèles aux cordes et alors ce poids pour être
en Equilibre doivent avoir Le même Rapport que ces 2
Lignes Lesquelles sont Les mêmes que les plans si les
cordes qui soutiennent ce poids sont parallèles aux
plans.

Mais Si Les Superficiers inclinées sont 2
Courbées il Les faut considérer comme un assemblage
de Superficiers planes et alors on trouvera que si la
puissance a toujours La même direction il faut moins
de force pour soutenir un corps sur la petite la plus
inclinée de cette superficie.

Si L'on tire sur un plan un poids avec une corde
qui ne lui soit pas parallèle et qui passe par dessus
une poulie il faudra d'autant plus de force pour tirer
ce poids que La corde sera plus courte parce qu'alors
La corde sera plus approchant de la perpendiculaire
au plan.

Si L'on considère La différente figure des

Corps qui sont appuyés sur des plans inclinés on
 Remarquera 2.^o que ceux dont La ligne de direction
 qui passe par leur centre de pesanteur ne passe pas
 par Le point d'appui sur Le plan ces corps la
 tombent en roulant et leur ligne de direction est
 composée de celle de leur pesanteur et de celle de
 L'impression qu'ils ont Reçue du mouvement.
 Si La ligne de direction des corps pesants est
 appuyée sur un plan incliné ce corps glissera car
 pour vouloir il faudroit que son centre de pesanteur
 montât

Il faut Considérer un corps qui n'est pas ployé
 Comme si sa Surface étoit composée d'une
 infinité de plans différemment inclinés et alors
 si un corps Rude est sur un autre qui l'est aussi
 Les petites Eminences de L'un s'engagent dans
 Les Enfoncements de L'autre de sorte que pour
 faire glisser L'un contre il faut que ces Eminences

glissent Les unes sur Les autres Comme sur des plans
inclines, ou bien qu'elles Les Rompent, si ces Eminences
sont foibles, ou qu'elles Les Remontent perpendiculairement.
C'est dans ces sortes d'obstacles que consiste Le frottement
des corps Lequel est d'autant plus grand que ces Eminences
et enfoncements sont plus grands et sont plus proportionés
pour engager Les uns dans Les autres que ces corps sont
plus pesants ou plus pressés L'un contre L'autre et que
si L'on met des Rouleaux sous des corps Rudes Les
Corps glissent plus facilement car comme il ne se
Remontent point d'Eminence perpendiculaire
qui fait un obstacle sur ces petites Eminences,
un corps glisse plus facilement sur ces Rouleaux
que sans rouleaux.

L'on doit considérer Les graisses que l'on met sur
des Corps Rudes comme des petites Rouleaux qui
font glisser plus facilement un corps contre L'autre
Les Roues des farosses ou de charrette &c.

doivent être considérés comme des Rouleaux, &
 Lesquels roulent d'autant plus facilement que leurs
 Circonférences sont plus Roides et plus grandes et qu'elles
 ont moins de frottement à leur centre. Lequel est
 diminué par la graisse qu'on leur met en. Enfin
 Lorsque les chevaux. Le tireur par des lignes assez
 obliques à l'horizon en montant pour en être à peu
 près parallèles à la plus part des petites surfaces -
 qui forment la Rudine du plan, sur lequel le carrosse
 glisse.

Chapitre 6 De la Coin.

37. On peut Considérer un coin Comme un plan
 incliné qui glisse par dessous un corps pour le
 faire monter. Le coin sert encore à séparer des
 Corps qui sont joints et la force avec laquelle ces
 Corps sont joints peut être considérée comme
 un poids.

38. *Si une puissance soutient un poids par le moyen*
d'un coin il faut considérer 1.^o La base ou la tête
du coin 2.^o La grandeur du coin qu'il faut supposer -
continue si la pointe étoit émoussée 3.^o La direction
de la puissance qui en pousse l'ordinaire selon la
longueur du coin 4.^o Le chemin du poids qui est
d'ordinaire La base du coin 5.^o Le chemin de la
puissance qui en Le chemin qu'il doit faire Le coin
est un que Le pied monte jusqu'au haut de la base
Après avoir connu Le chemin du poids de la
puissance c'en adire Leur vitesse Relative, il est
aisé de juger de Leur Equilibre mais pour avoir
La force qu'il faut pour Le lever Le poids il faut
augmenter considérablement La force de la
puissance à cause que le frottement est considérable
Il est aisé de conclure que plus un coin est aigu
ou que ses faces opposées sont approchantes des
parallèles moins il faut de force pour Les faire

agir de sorte qu'elle peut estre infiniment petite si.

Les deux faces approchent infiniment du parallélisme

mais en Recompense ces sortes de coins s'cartent

tres peu Les corps que L'on veut separer.

On peut aussi considerer La force qu'un corps a

de telle figure qu'elle soit doit avoir pour separer

2 Corps d'un Les surfaces font Ensemble un angle

(Par deux Reflexions) nous font concevoir la

force suprenante qu'ont les liqueurs a dissoudre

ou a separer Les parties des corps qui sont entieres.

Dures, & enflant d'autre corps Pleins de poids d'une

pesanteur Extraordinaire; car on peut considerer

Les parties des Liqueurs comme de petits coins

fort aigus ou durs Les cotés opposés sont presque

paralleles & les pores dans lesquels ils se font

comm'axant Les cotés opposés paralleles & alors

La moindre force causee par le Mouvement

du liquide est capable de s'carte fort peu ces pores

Mais la quantité de ces parties s'ajoute à ce de haut

Chapitre I. de la vie

39 On se sert d'une vis engagée dans l'écrou
pour lever des poids et pour prendre des corps.

On peut considérer la vis comme un plan
incliné qu'environne un biseau.

Pour juger de l'équilibre du poids soutenu
par une puissance à l'aide d'une vis il faut
supposer que la vis fait un tour et considérer 1.^o Le
chemin que le poids fait 2.^o Le chemin de la puissance
et alors il sera aisé de juger de l'équilibre.

40. Pour lever le poids il faut augmenter
considérablement la puissance afin de vaincre
le frottement de la vis dans son écrou qui est
considérable.

On augmente la force d'une vis en attachant
à son écrou des leviers ou une Roue à laquelle

ou peut en ajouter d'autres mais en augmentant la force
ou perd du tems.

Chapitre 8 Des Cordes

Les Cordes se servent à soutenir Les poids
et Les Plans si on Les considère Mathématiquement.
C'est à dire sans aucun Égard à Leur grosseur, à leur
grands et à Leur frottement, et à leur Poids Mous.

Trouverons qu'elles ont Les propriétés suivantes.

42. Si un poids est suspendu à un point par une
ou plusieurs Cordes, il demeurera en repos lorsque
la ligne de direction passera par le point de
suspension.

Si un corps est appuyé par un point sur
une ou plusieurs Lignes que je suppose inflexibles
Les parties de ce corps seront en Équilibre lorsque
la ligne de direction qui passe par le centre de
pesanteur passera par le point d'appuy.

Un Corp. E demeurera toujours en Equilibre
si Les lignes ou Les cordes qui se tenoient sous
attachées par quelques pointes que ce soit pourveu-
qu'elles se soient dans leur ligne de direction
mais il Les faut supposer inflexibles lorsqu'on
Les met sous le corps qu'on veut appuyer.

41. 42. D'ou il est aisé de voir que si un corps est

43. suspendu par deux cordes, si elles sont continuées -

44. ou elles seront parallèles à la ligne de direction, ou

Elles se rencontreront dans un point de cette ligne

si un corps E est suspendu par deux cordes -
qui soient attachées à des pointes par deux clous,

pour juger de la force qu'ils ont auoir ces deux
clous il faut d'abord en considérer un comme un

point fixe et l'autre comme une puissance et

supposer que la corde qui va du point fixe au poids

est un levier, et l'autre corde est la direction de la

puissance. L'on trouvera comme nous avons fait

au lieu Le Rapport de la puissance au poids on peut
faire La même chose pour juger de la force que doit
avoir L'autre Clou.

45. Si l'on tire par un point de la ligne de direction

6. du poids mis au dessus de la corde deux lignes parallèles

48. aux deux cordes il se formera un parallélogramme dans

50 lequel La ligne de direction du poids sera la diagonale

52 Et Les forces des deux clous seront perpétuelles aux

diagonales et aux côtés de ce parallélogramme.

Il faut faire à peu près La même chose pour juger
de la force de plusieurs clous qui tiendroient un poids
suspendu.

53 Si l'on fait passer une corde par dessus un rouleau

horizontal et immobile aux extrémités de laquelle

soient attachés des poids égaux qui seront par

conséquent en équilibre et si l'on ajoute quelque poids

à l'un des deux L'équilibre ne se rompra point

que ce Corps que l'on ajoute ne soit assez fort

pouvoir vaincre Le frottement de la corde et du Rouleau

Le frottement de la Corde contre Le Rouleau

est d'autant plus grand que ces deux poids sont pesants

parce qu'à lors Les parties inégales du Rouleau

S'enfoncent d'avantage dans les parties de la corde

de sorte que si l'on attache aux deux extrémités de

La corde deux poids d'une Livre et si pour rompre

L'équilibre il faut ajouter la moitié d'une Livre

quand Les poids seront de dix Livres il faudra plus

de la moitié de dix Livres pour rompre L'équilibre

Si une Corde fait un second tour sur un rouleau

pour juger de la force qu'il faut pour vaincre le

frottement je considère 1^o qu'elle s'applique sur

Le Rouleau plus de trois fois autant qu'auparavant

à savoir une fois par dessus, et une fois par dessous;

on peut encore y ajouter presque une fois par le

côté, ce qui est presque 4 fois plus de frottement

que la première fois et pour vaincre Le frottement

Je suppose qu'il faille un poid egal à l'un des deux
 de sorte qu'au lieu de ce premier frottement. Je suppose
 un poid double sans frottement pour vaincre le
 second frottement. Il faut encore un poid double du
 precedent c'en adire un poid quadruple du premier
 pour vaincre le troisieme. un 8 fois au my grand
 et pour le 4.^e un autre 16 fois; Soit si la corde faisant
 encore un tour Elle auroit encore 4 frottements.
 Nouveaux et l'on trouvera par la meme raison
 pour les vaincre qu'il faudra 256 livres de sorte
 que pour le calcul il faut 156 livres pour en-
 tendre une avec une corde qui fait deux tours
 sur un Rouleau 4.^e Le calcul seroit qu'il est si
 pour vaincre le premier frottement que nous avons
 considéré il falloit le double du poid ce qui ne se
 peut connoître que par experience de plus nous
 avons supposé que le premier frottement ne soit
 que le quart du frottement qu'auroit la corde

Si elle seroit vutour Intier parceque La corde
ne frotte guerre par les endroits ou elle commence
à s'appliquer sur Le Rouleau; Enfin nous auons
suposé qu'il falloit augmenter Les poids a proportion
dans Les derniers frottemens que dans les premiers
et il en courtant que parceque nous auons dit qu'il
Les faut augmenter d'auantage

Les Cordes qui sont autour d'une Roue ou
Enroulées augmentent ces Roues tout autour de la moitié
de Leur Epaisseur Car pour juger de la force qu'il faut
pour faire tourner une Roue il faut considerer
Les cordes comme une ligne flexible qui passeroit
par Le milieu de la corde qui L'environneroit une
Roue plus grande que la premiere de la moitié de
L'Epaisseur.

Les grosses Cordes principalement celles qui
sont neuues se plient avec peine, c'est pourquoy
on ne les peut pas appliquer à de petites poulies

on a de petits Enroulements, et si l'on oblige trop ces sortes
de cordes à se plier elles se cassent et si aux deux
Extrémités d'une corde de cette façon on applique des
poids à cause de la Roideur de ces cordes ces poids seront
plus éloignés du point fixe qu'il ne seroient sans cela
Et si l'on veut Elever un poids il faudra plus de force
que si la corde étoit plus flexible.

UNE Corde Mouillée devient plus flexible mais
elle s'enfle et se Racourcit selon sa longueur
et la force avec laquelle elle se Racourcit est
incroyable, d'ailleurs la Corde se peut casser si
avant d'être Mouillée elle est extrêmement
étendue. /

fig 1.^{re}

Liure I^{re} Planche II^{re}

5^{re}

6^{re}

7^{re}

8^{re}

9^{re}

10^{re}

Livre I^{er} Plaque III^e

Livre I.^{re} Plaque IV.^e

Livre I^{re} Planche V.^e

Livre II^e Planche I^{re}

fig. I^{re}

2^e

3

4^e

6^{re}

5^e

Livre II^e Plaque II^e

13.

Liure II. ² Planche V.^e

16^e

Liure III^{me} Planche I^{re}

Liure III^e Planche II^e

15^e

16^e

17^e

18

20^e

21^e

Liure IV. Planche I^{re}

fig. I^{re}

Liure IV. Planche IV.^e

MSS
1297B
RB
NMAH

Traité de
mécanique.
Manuscript.
[18th century?]

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

3 9088 00388133 1

nmahrb MSS1297 B
Trait:e de m:echanique